

Table élévatrice fixe, modèle basse type HSL

Informations du produit



REMA[®]

Table élévatrice extra-plate extrêmement basse à plate-forme qui permet d'éviter le montage en fosse. Grâce à sa rampe d'accès, vous pouvez conduire vos palettes lourdes tout à fait commodément avec un transpalette ou avec un chariot directement sur la plate-forme en tôle d'acier lisse.

Caractéristiques

- 400V/24V, 50 Hz, 3 Ph, IP54.
- Base basse et stable.
- Table renforcé le long des extrémités.
- Mécanisme de ciseaux en acier massif.
- Barre de contact autour.
- Supports pour faire l'entretien en tout sécurité.
- Protection anti-surcharge.
- Soupape de sécurité contre la rupture des conduites.
- Cylindre et piston durs chromés.
- Roulements fermés graissés à vie.
- Unité de commande extérieure.

Livraison standard:

- Y compris boîte à boutons avec arrêt d'urgence (commande TBT 24 V).
- Anneaux de levage démontables pour un transport facile.

... [En savoir plus](#)

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 13157, EN 12100

Table élévatrice fixe, modèle basse type HSL

Dessin technique



Données techniques

| Réf. | GTIN No. | CMU tonne(s) | Modèle | Durée de levée Sec. | Moteur kW | Monter/descendre cycles/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | H mm | Poids (kg) |
|---------|---------------|-----------------|---------|------------------------|--------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 3459011 | 8717365016288 | 1 | HSL-1.0 | 20 | 0,75 | 21 | 85 | 1600 | 1140 | 1074 | 1325 | 775 | 302 |
| 3459015 | 8717365016301 | 2 | HSL-2.0 | 20 | 2,2 | 15 | 105 | 1600 | 1200 | 1114 | 1427 | 765 | 390 |