

Table élévatrice fixe type HS

Informations du produit

**REMA**[®]

La table élévatrice universelle, fixe constitue une vraie offre d'économie de place pour vos emplois, plaçant dans une fosse.

Caractéristiques

- 400V/24V, 50 Hz, 3 Ph, IP54.
- Construction robuste.
- Profils des extrémités renforcés.
- Mécanisme de ciseaux en acier massif.
- Barres d'arrêt d'urgence autour.
- Supports pour un entretien en tout sécurité.
- Protection anti-surcharge.
- Avec soupape de sécurité anti-rupture conduite.
- Cylindre dur chromé.
- Roulements fermés graissés à vie.
- Unité de commande compacte.

Livraison standard:

- Y compris boîte à boutons avec arrêt d'urgence (commande TBT 24 V).
- Anneaux de levage démontables pour un transport facile.


... [En savoir plus](#)

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 12100, EN 1570

Table élévatrice fixe type HS

Dessin technique



Données techniques

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Modèle	Durée de levée Sec.	Moteur kW	Monter/descendre cycles/h	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	Poids (kg)
3459005	8717365021534	0,5	HS05-01	25	1,1	21	243	2 000	800	680	1 615	1 043	193
3459001	8717365016257	1	HS1-01	20	0,75	21	248	1 300	820	640	1 240	1 033	160
3459007	8717365021824	1	HS1-04	30	1,1	15	283	1 700	1 000	640	1 580	1 343	210
3459002	8717365016264	2	HS2-01	20	1,5	21	273	1 300	850	785	1 220	1 043	235
3459003	8717365021817	2	HS2-06	35	2,2	15	293	2 000	1 000	785	1 600	1 343	375
3459004	8717365016271	4	HS4-01	40	2,2	13	288	1 700	1 200	900	1 600	1 098	375
3459006	8717365021541	4	HS4-06	45	2,2	10	348	2 200	1 200	900	2 000	1 448	505