

Transpalette type PT

Informations du produit



La gamme de transpalettes REMA type PT à pompe "quick-lift" (les modèles 25). Maniable et ergonomique. Les galets de charge (tandem ou simple) sont en polyuréthane (silencieux) ou en nylon. Equipé de fourches en acier soudé, résistant aux torsions.

Caractéristiques

- QUICK-LIFT: Pompe d'élévation rapide (pour modèle 25) pour le transport des palettes.
- La pompe est équipée d'une valve de sécurité contre la surcharge.
- Le piston chromé, assure une durée de vie importante du vérin.

... [En savoir plus](#)

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 12100, EN 3691-5, EN 1757-2

Transpalette type PT

Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Modèle	largeur de la fourche mm	Hauteur min. de la fourche mm	Exécution roues fourches	Matériau roues fourches	Matériau roues directionnelles	Dimensions	Couleur	Poids (kg)
3410023	8717365162534	1	PTX-10TNN	160	85	Tandem	Nylon	Nylon	2000 x 540	Orange	85
3410025	8717365162541	1,2	PTM-12TNN	160	85	Tandem	Nylon	Nylon	1800 x 540	Orange	80
3410021	8717365162527	1,8	PTL-18TNN	160	85	Tandem	Nylon	Nylon	1500 x 540	Orange	80
3410001	8717365162596	2,5	PTS-25TPP	160	85	Tandem	polyuretan	polyuretan	1150 x 540	Orange	75
3410011	8717365162466	2,5	PTS-25TNN	160	85	Tandem	Nylon	Nylon	1150 x 540	Orange	75
3410013	8717365162480	2,5	PTS-25TPR	160	85	Tandem	polyuretan	Rubber	1150 x 540	Orange	75
3410014	8717365162497	2,5	PTSKB-25TPP	160	85	Tandem	polyuretan	polyuretan	1000 x 680	Orange	75
3410015	8717365162503	2,5	PTK-25TPR	160	85	Tandem	polyuretan	Rubber	1000 x 540	Orange	75
3410017	8717365162510	2,5	PTC-25SPR	160	85	Single	polyuretan	Rubber	800 x 540	Orange	75
3410012	8717365162473	2,5	PTB-25TNN	160	85	Tandem	Nylon	Nylon	1150 x 685	Orange	80
3410005	8717365162459	2,5	PTK-25SPR-E	160	85	Single	polyuretan	Rubber	1000 x 540	Orange	86