

Treuil monophasé type CP 230V pour levage et traction

Informations du produit



Caractéristiques

- Alimentation 230V monophasé 50Hz.
- Transmission planétaire
- Frein électromagnétique (en cas de perte de courant la charge reste en place)
- Boîte à bouton avec arrêt d'urgence (longueur câble 2m)
- Protection moteur: IP44
- Câble acier avec crochet inclu.

Application

- Conçu pour le levage et la traction des charges.

Option

- Radio commande sans-fil avec portée jusqu'à 70m.


... [En savoir plus](#)

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 12100, EN 14492

Treuil monophasé type CP 230V pour levage et traction

Dessin technique



Données techniques

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Taille	Modèle	Dia. de câble mm	Longueur de câble m	Vitesse de levage première couche m/min.	Tambour mm	Force de traction t	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	Poids (kg)
2382007	8717365260964	0,3	565 x 210 x 241	CP-300	6	30	10	94 x 110	0,6	210	565	241	142	142	110	280	94	154	6 X 10,5	38
2382009	8717365114151	0,5	694 x 260 x 299	CP-500	7	60	10	102 x 220	1	260	728	299	156	267	220	316	102	180	6 X 13,5	55