Treuil 400V triphasé type CP-T pour levage et traction

Informations du produit



Caractéristiques

- Alimentation 400V 3Ph 50Hz.
- ransmission planétaire
- Frein électromagnétique (en cas de perte de courant la charge reste en place)
- Boîte à bouton avec arrêt d'urgence (longueur câble 2m)
- Protection moteur: IP44
- Câble acier avec crochet inclu.

Application

- Conçu pour le levage et la traction des charges.

Option

- Radio commande sans-fil avec portée jusqu'à 70m.

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 12100, EN 14492


REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Treuil 400V triphasé type CP-T pour levage et traction

Dessin technique



Données techniques

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Taille	Modèle	Dia. de câble mm	Longueur de câble m	Vitesse de levage première couche m/min.	Tambour mm	Force de traction t	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	Poids (kg)
2382109	8717365150692	0,5	694 x 260 x 299	CP-T-500	7	60	10	102 x 220	1	260	728	299	156	267	220	316	102	180	6 X 13,5	55

© Novembre 2026 - Tous droits réservés