REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

# Treuil de levage électrique à vis sans fin EHL

**Informations du produit**



REMA

### Caractéristiques

- Engrenage à vis sans fin
- Roue et vis sans fin de très haute qualité industrielle.
- Tambour rainuré, platine de fixation et support du tambour des deux côtés pour les capacités à partir 580kg
- Alimentation 400V 3Ph 50Hz
- Moteur freinée
- Catégorie d'isolation moteur: F
- Catégorie électrique de protection: Moteur IP56 / Frein IP55
- Maximum 3 couches de câbles sur le tambour

### Application

- Conçu pour le levage des charges jusqu'à 1700kg.

### Sur demande

- Câble acier
- Autres voltages / capacités / vitesses de levage
- Interrupteur de mou de câble
- Version en Atex

### Attention

- Limiteur de charge est obligatoire pour le levage supérieur à 1000kg.
- Livré sans boîte à bouton / armoire de commande.
- Le raccordement est à éffectuer par le client (sauf option montage)

... *En savoir plus*

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE
**Norme:** EN 12100, EN 14492

**REMA Hoisting & Lifting**
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

# Treuil de levage électrique à vis sans fin EHL

## Données techniques

| Réf. | GTIN No. | CMU tonne(s) | Modèle | Dia. de câble mm | Enroulement du câble m | Moteur kW | Vitesse de levage première couche m/min. | A mm | B mm | C mm | D1 mm | D2 mm | E mm | F mm | G mm | H mm | K mm | L mm | M mm | N mm | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300027 | 8717365261305 | 0,2 | EHL-200 | 5 | 12 | 0,55 | 5,8 | 457 | 284,6 | 306,6 | 190 | 101,6 | 6 | 117 | 60 | 114 | 120 | 302 | 139 | 158 | 24 |
| 2300029 | 8717365261312 | 0,45 | EHL-450 | 6 | 12 | 1,1 | 7 | 516 | 297 | 348 | 187 | 121 | 6 | 123 | 60 | 138 | 140 | 335 | 156 | 193 | 40 |
| 2300031 | 8717365261329 | 0,58 | EHL-580 | 7 | 25 | 1,1 | 5,7 | 653 | 540 | 436 | 250 | 121 | 6 | 213 | 150 | 500 | 275 | 262 | 157 | 325 | 95 |
| 2300033 | 8717365261336 | 0,8 | EHL-800 | 8 | 25 | 1,5 | 6,5 | 653 | 540 | 436 | 250 | 139 | 6 | 215 | 150 | 500 | 275 | 282 | 158 | 325 | 98 |
| 2300035 | 8717365261343 | 1,05 | EHL-1050 | 10 | 35 | 3 | 7,9 | 738 | 640 | 474 | 280 | 168 | 8 | 262 | 200 | 600 | 320 | 307 | 190 | 370 | 150 |
| 2300037 | 8717365261350 | 1,325 | EHL-1325 | 11 | 45 | 4 | 9,3 | 852 | 710 | 537 | 320 | 195 | 8 | 300 | 250 | 670 | 360 | 307 | 190 | 410 | 209 |
| 2300039 | 8717365261367 | 1,7 | EHL-1700 | 12 | 50 | 5,5 | 9,7 | 976 | 850 | 629 | 370 | 205 | 8 | 333 | 300 | 800 | 380 | 324 | 216 | 440 | 315 |

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© Novembre 2026 - Tous droits réservés