REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Treuil de traction électrique à vis sans fin EWL

Informations du produit



REMA

Caractéristiques

- Engrenage à vis sans fin
- Roue et vis sans fin de très haute qualité industrielle.
- Platine de fixation et support du tambour des deux côtés pour les capacités à partir 1000kg
- Alimentation 400V 3Ph 50Hz
- Catégorie électrique de protection: IP55

Application

- Conçu pour la traction des charges jusqu'à 2800kg.

Sur demande

- Câble acier
- Autres voltages / capacités / vitesses de traction
- Interrupteur de mou de câble
- Tambour débrayable
- Version en Atex

Attention

- Limiteur de charge est obligatoire pour la traction supérieur à 1000kg.
- Livré sans boîte à bouton / armoire de commande.
- Le raccordement est à éffectuer par le client (sauf option montage).

Option

- Moteur freiné: permet de lever des charges avec ce type de treuil

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 12100, EN 14492

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Treuil de traction électrique à vis sans fin EWL

Données techniques

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Modèle	Dia. de câble mm	Enroulement du câble m	Moteur kW	Force de traction couche 1 kg	Vitesse 1ère couche (m/min)	A mm	B mm	C mm	D1 mm	D2 mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	L mm	M mm	N mm	Poids (kg)
2300001	8717365261220	0,25	EWL-250	6	20	0,55	250	8,4	405	284,6	306,6	190	101,6	6	117	60	114	120	250	139	158	21
2300003	8717365261237	0,5	EWL-500	6	20	1,1	500	8,4	460	299	348	190	106,6	6	125	60	138	140	279	156	193	36
2300005	8717365261244	0,75	EWL-750	6	20	1,1	750	5,8	460	299	348	190	106,6	6	125	60	138	140	279	156	193	36
2300007	8717365261251	1	EWL-1000	8	40	1,5	1 000	6	589	540	436	250	101,6	6	215	150	500	275	264	130	325	90
2300009	8717365261268	1,25	EWL-1250	8	40	2,2	1 250	6	589	540	436	250	101,6	6	215	150	500	275	282	158	325	93
2300011	8717365261275	1,75	EWL-1750	10	53	3	1 750	5,8	660	640	474	280	121	8	262	200	600	320	307	190	370	136
2300013	8717365261282	2,25	EWL-2250	12	65	4	2 250	7	706	710	524	320	146	8	300	250	670	360	307	190	410	192
2300015	8717365261299	2,8	EWL-2800	14	75	5,5	2 800	7,8	825	850	607	370	159	8	333	300	800	380	324	216	440	302

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés