Treuil de traction DLC

Informations du produit



Les treuils galvanisés DLC sont conçus uniquement pour le remorquage.

Caractéristiques

- Version galvanisée.
- Les modèles DLC-1100/1400/1800 sont équipés d'un cliquet unidirectionnel avec position roue libre.
- Engrenages trempés.
- Manivelle amovible et double vitesse pour les modèles DLC-2500.

Options

- Câble en acier avec crochet de verrouillage.
- Sangle avec crochet.

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 12100, EN 13157
Attention: Ne convient pas au levage.


REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Treuil de traction DLC

Dessin technique



Données techniques

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Modèle	Dia. de câble mm	Réduction	Enroulement du câble m	Tambour mm	Longueur levier mm	Effort sur chaîne de manoeuvre max. kg	Poids (kg)
2117023	8717365001871	0,499	DLC-1100	5	4.4:1	22,2	50	177,8	7	2,6
2117025	8717365001888	0,635	DLC-1400	6	4,4:1	12,0	53	241,3	9	3,1
2117029	8717365062728	0,817	DLC-1800	7	5,4:1	17,5	50	241,3	8	3,1
2117033	8717365001895	1,136	DLC-2500	8	17.3:1 - 5.4:1	14,0	54	241	8	12

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© Novembre 2026 - Tous droits réservés