



RGL treuil avec engrenage cylindrique et roue libre

Informations du produit



Caractéristiques

- Engrenage cartésien pour la protection des pièces internes.
- Engrenages sur roulement à billes et tambour sur double paliers.
- Construction robuste.
- Manivelle réglable en longueur
- Équipé d'une roue libre pour faciliter son utilisation.
- Frein automatique (même avec des charges fluctuantes)

Application

- Conçu pour le levage, le transport et la traction.

Livraison standard:

- sans câble acier

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 12100, EN 13157

Attention: Ces treuils ne sont pas conçus pour le déplacement des personnes.

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Modèle	Dia. de câble mm	CMU couche supérieure Tonnes	Réduction	Enroulement du câble m	Longueur levier mm	Poids (kg)	Délai
2017001	8717365259265	0,15	RGL-150	4	0,045	2.84 :1	22	250/100	9,2	3
2017003	8717365259272	0,3	RGL-300	5	0,1	6.67:1	30	250/100	16,5	3
2017005	8717365259289	0,5	RGL-500	6	0,3	7.75 :1	30	250/100	18,5	3

Données techniques

Type	A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
RGL-150	180	324	150	150	154	102													

Dimensions

