



## RWL treuil mural avec engrenage à vis sans fin et roue libre

### Informations du produit



#### Caractéristiques

- Engrenage à vis sans fin et frein actionné par la charge pour positionnement sécurisé de la charge.
- Roulement à billes.
- Construction robuste (carter et tambour en acier).
- Manivelle réglable en longueur et fourni d'un anti-retour.
- Équipé d'une roue libre
- Fixation murale

#### Application

- Conçu pour le levage des charges.

#### Sur demande

- Câble acier

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Norme:** EN 12100, EN 13157

**Attention:** Ces treuils ne sont pas conçus pour le déplacement des personnes.

| Réf.    | GTIN No.      | CMU<br>tonne(s) | Modèle   | Dia. de câble<br>mm | CMU couche supérieure<br>Tonnes | Réduction | Enroulement du câble<br>m | Longueur levier<br>mm | Poids<br>(kg) | Délai |
|---------|---------------|-----------------|----------|---------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|---------------|-------|
| 2018001 | 8717365259296 | 0,25            | RWL-250  | 5                   | 0,075                           | 15:1      | 20                        | 250/100               | 11            | 3     |
| 2018003 | 8717365259302 | 0,5             | RWL-500  | 6                   | 0,3                             | 24:1      | 30                        | 250/100               | 17            | 7     |
| 2018005 | 8717365259319 | 1               | RWL-1000 | 10                  | 0,55                            | 26:1      | 35                        | 350/100               | 36            | 3     |

## Données techniques

## Dimensions

