



TL treuil mural avec engrenage cylindrique

Informations du produit



Caractéristiques

Engrenage cartésien pour la protection des pièces internes.
Engrenages sur roulement à aiguilles et tambour sur paliers.
Construction très compacte.
Fixation murale facile et rapide.
Manivelle est verrouillée, équipé d'un anti-retour et réglable.
Frein automatique (même avec des charges fluctuantes).

Livraison standard:

sans câble acier

Application

Conçu pour le levage des charges.

Option

Modèle électro galvanisé (résistant à la corrosion)

Attention

Charge minimale = 25% de la CMU.
Ces treuils ne sont pas conçus pour le déplacement des personnes.

Sur demande

Câble acier

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 13157, EN 12100

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Modèle	Dia. de câble mm	CMU couche supérieure Tonnes	Hauteur de levée par tour (mm)	Enroulement du câble m	Effort sur chaîne de manoeuvre max. kg	Poids	Délai (kg)
2015008	8717365273742	0,15	TL-0.150	4	0,068	122	13	11	4	3
2015009	8717365008733	0,3	TL-0.3	5	0,12	21	25	7	10	3
2015012	8717365273759	0,6	TL-0.6	6	0,232	28	12	10	11	3
2015013	8717365008757	1	TL-1.0	10	0,684	21	28	15	28	3
2015014	8717365273766	1,5	TL-1.5	14	0,844	14	21	12	27,5	3

Dimensions

