REMA HOISTING & LIFTING Work made easy.

# Moufle à câble REMA type KBH1 et KBH2

## Informations du produit

**KBH1** = 1 réa
**KBH2** = 2 réa

**Caractéristiques**

- Avec crochet à émerillon (ne tourne pas sous charge).
- Ouvrante.
- Cage en acier.

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE
**Norme:** EN 13157, EN 12100

| Réf. | CMU | Modèle | Dia. poulie mm | Dimensions | H mm | I mm | Poids | Délai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3061001 | 0,5 | KBH1-05 | 75 | (L) 268 x (W) 87 x (H) 50 | 17 | - | 1,5 | 3 |
| 3062001 | 0,5 | KBH2-05 | 75 | (L) 268 x (W) 87 x (H) 77 | 17 | 21 | 2,8 | 3 |
| 3061003 | 1 | KBH1-10 | 100 | (L) 312 x (W) 112 x (H) 56 | 17 | - | 2,6 | 3 |
| 3062003 | 1 | KBH2-10 | 100 | (L) 312 x (W) 112 x (H) 88 | 17 | 21 | 4,3 | 3 |
| 3061005 | 1,5 | KBH1-15 | 125 | (L) 370 x (W) 140 x (H) 64 | 22 | - | 4,8 | 3 |
| 3062005 | 1,5 | KBH2-15 | 125 | (L) 370 x (W) 140 x (H) 100 | 22 | 28 | 7,8 | 3 |
| 3061007 | 2 | KBH1-20 | 150 | (L) 443 x (W) 168 x (H) 101 | 31 | - | 7,4 | 3 |
| 3062007 | 2 | KBH2-20 | 150 | (L) 443 x (W) 168 x (H) 146 | 31 | 28 | 12,2 | 3 |