

Moufle à câble REMA type KBH1 et KBH2

Informations du produit



KBH1 = 1 réa

KBH2 = 2 réa

Caractéristiques

- Avec crochet à émerillon (ne tourne pas sous charge).
- Ouvrante.
- Cage en acier.

... [En savoir plus](#)

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 13157, EN 12100

Moufle à câble REMA type KBH1 et KBH2

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Modèle	Dia. poulie mm	Dimensions	H mm	I mm	Poids (kg)
3061001	0,5	KBH1-05	75	(L) 268 x (W) 87 x (H) 50	17	-	1,5
3062001	0,5	KBH2-05	75	(L) 268 x (W) 87 x (H) 77	17	21	2,8
3061003	1	KBH1-10	100	(L) 312 x (W) 112 x (H) 56	17	-	2,6
3062003	1	KBH2-10	100	(L) 312 x (W) 112 x (H) 88	17	21	4,3
3061005	1,5	KBH1-15	125	(L) 370 x (W) 140 x (H) 64	22	-	4,8
3062005	1,5	KBH2-15	125	(L) 370 x (W) 140 x (H) 100	22	28	7,8
3061007	2	KBH1-20	150	(L) 443 x (W) 168 x (H) 101	31	-	7,4
3062007	2	KBH2-20	150	(L) 443 x (W) 168 x (H) 146	31	28	12,2