# Palan électrique à chaîne Elephant Alpha 400V avec chariot type ALCMS

**Informations du produit**



Le palan électrique à chaîne Elephant ALCMS 400 V est compact et assemblé avec un chariot électrique. Grande disponibilité grâce au cycle de service élevé combiné à une vitesse de levage élevée.

**Caractéristiques :**

- Embrayage à friction contre les surcharges.
- Frein autobloquant permettant de maintenir la charge à la hauteur souhaitée.
- En cas de surcharge, les crochets se plient progressivement au lieu de se briser.
- Chaîne de levage galvanisée à haute résistance (grade 80) suivant EN 818/7.

**Spécifications techniques du palan :**

- Classe d'isolation E.
- Moteur FEM 9.511: 2m.
- Alimentation électrique : 400VAC - 50Hz
- Classe de protection IP54.

**Spécifications techniques du chariot :**

- Vitesse de déplacement du chariot : 10 m / min
- Largeur de fer : 75-125 mm.
- Classe de protection IP54
- Puissance moteur 0,4 kW
- Tension de fonctionnement 400V - 50Hz

**Livraison standard :**

- Hauteur de levée 3 m (distance max entre le crochet supérieur et inférieur).
- Hauteur de commande avec connecteur anti-arrachement: 1,8 m.
- Commande TBT 24V avec boîte de commande suspendue +

... *En savoir plus*

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE
**Norme:** EN 12100, EN 14492, EN 818-7

**REMA Hoisting & Lifting**
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

# Palan électrique à chaîne Elephant Alpha 400V avec chariot type ALCMS

## Données techniques

| Réf. | GTIN No. | CMU tonne(s) | Hauteur de levage m | Vitesse de levage m/min | Nb de brins | Largeur de fer mm | Modèle | Moteur kW | Hauteur maxi de levage m | Facteur de marche (ED%) | Chaîne de charge mm | Hauteur de construction mm | Rayon min. mm | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0514103-3 | 8717365183256 | 0,25 | 3 | 9 | 1 | 75-125 | ALCMS/250KG-3M | 0,55 | 30 | 40 | 4 x 12 | 407 | 900 | 40 |
| 0514103-4 | 8717365183270 | 0,25 | 4 | 9 | 1 | 75-125 | ALCMS/250KG-4M | 0,55 | 30 | 40 | 4 x 12 | 407 | 900 | 42 |
| 0514103-5 | 8717365183287 | 0,25 | 5 | 9 | 1 | 75-125 | ALCMS/250KG-5M | 0,55 | 30 | 40 | 4 x 12 | 407 | 900 | 44 |
| 0514103-6 | 8717365183294 | 0,25 | 6 | 9 | 1 | 75-125 | ALCMS/250KG-6M | 0,55 | 30 | 40 | 4 x 12 | 407 | 900 | 46 |
| 0514103-7 | 8717365183300 | 0,25 | 7 | 9 | 1 | 75-125 | ALCMS/250KG-7M | 0,55 | 30 | 40 | 4 x 12 | 407 | 900 | 48 |
| 0514103-8 | 8717365183317 | 0,25 | 8 | 9 | 1 | 75-125 | ALCMS/250KG-8M | 0,55 | 30 | 40 | 4 x 12 | 407 | 900 | 50 |
| 0514103-9 | 8717365183324 | 0,25 | 9 | 9 | 1 | 75-125 | ALCMS/250KG-9M | 0,55 | 30 | 40 | 4 x 12 | 407 | 900 | 52 |
| 0514103-10 | 8717365183331 | 0,25 | 10 | 9 | 1 | 75-125 | ALCMS/250KG-10M | 0,55 | 30 | 40 | 4 x 12 | 407 | 900 | 54 |
| 0514105-3 | 8717365183263 | 0,5 | 3 | 4,5 | 2 | 75-125 | ALCMS/500KG-3M | 0,5 | 15 | 40 | 4 x 12 | 415 | 900 | 43 |
| 0514105-4 | 8717365183348 | 0,5 | 4 | 4,5 | 2 | 75-125 | ALCMS/500KG-4M | 0,5 | 15 | 40 | 4 x 12 | 415 | 900 | 46 |
| 0514105-5 | 8717365183355 | 0,5 | 5 | 4,5 | 2 | 75-125 | ALCMS/500KG-5M | 0,5 | 15 | 40 | 4 x 12 | 415 | 900 | 49 |
| 0514105-6 | 8717365183362 | 0,5 | 6 | 4,5 | 2 | 75-125 | ALCMS/500KG-6M | 0,5 | 15 | 40 | 4 x 12 | 415 | 900 | 52 |
| 0514105-7 | 8717365183379 | 0,5 | 7 | 4,5 | 2 | 75-125 | ALCMS/500KG-7M | 0,5 | 15 | 40 | 4 x 12 | 415 | 900 | 55 |
| 0514105-8 | 8717365183386 | 0,5 | 8 | 4,5 | 2 | 75-125 | ALCMS/500KG-8M | 0,5 | 15 | 40 | 4 x 12 | 415 | 900 | 58 |
| 0514105-9 | 8717365183393 | 0,5 | 9 | 4,5 | 2 | 75-125 | ALCMS/500KG-9M | 0,5 | 15 | 40 | 4 x 12 | 415 | 900 | 61 |
| 0514105-10 | 8717365183409 | 0,5 | 10 | 4,5 | 2 | 75-125 | ALCMS/500KG-10M | 0,5 | 15 | 40 | 4 x 12 | 415 | 900 | 64 |

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés