



## Élingues de levage Re-line R1 en r-PET avec boucles renforcées

### Informations du produit

Élingues en polyester recyclé pour tous vos besoins de levage.

#### Caractéristiques

- Fabriquées en polyester recyclé (r-PET).
- Limite de charge de travail jusqu'à 3 t, facteur de sécurité 7:1.
- Boucles renforcées, au moins 40 % recouvertes de sangle supplémentaire.

#### Livraison standard

- Emballées individuellement avec manuel Rema.
- Certificat Rema inclus.
- Avec rapport de mise en service (Belgique).

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Nœud coulant tonne(s)	CMU levage en berceau 0° tonne(s)	Levage en berceau 0-45° tonne(s)	Levage en berceau 45-60° tonne(s)	Longueur effective m	Largeur sangle mm	Largeur de la sangle mm	Couleur	Délai
12610108717365191961		1	0,8	2	1,4	1	1	30	30	Violet	3
12610208717365191978		1	0,8	2	1,4	1	2	30	30	Violet	3
12610308717365191985		1	0,8	2	1,4	1	3	30	30	Violet	3
12610408717365191992		1	0,8	2	1,4	1	4	30	30	Violet	3
12620108717365192005		2	1,6	4	2,8	2	1	60	60	Vert	3
12620208717365192012		2	1,6	4	2,8	2	2	60	60	Vert	3
12620308717365192029		2	1,6	4	2,8	2	3	60	60	Vert	3
12620408717365192036		2	1,6	4	2,8	2	4	60	60	Vert	3
12630108717365192043		3	2,4	6	4,2	3	1	90	90	Jaune	3
12630208717365192050		3	2,4	6	4,2	3	2	90	90	Jaune	3
12630308717365192074		3	2,4	6	4,2	3	3	90	90	Jaune	3
12630408717365192067		3	2,4	6	4,2	3	4	90	90	Jaune	3