

## Élingues de levage Re-line R1 en r-PET avec boucles renforcées

---

### Informations du produit



Élingues en polyester recyclé pour tous vos besoins de levage.

#### Caractéristiques

- Fabriquées en polyester recyclé (r-PET).
- Limite de charge de travail jusqu'à 3 t, facteur de sécurité 7:1.
- Boucles renforcées, au moins 40 % recouvertes de sangle supplémentaire.

#### Livraison standard

- Emballées individuellement avec manuel Rema.
- Certificat Rema inclus.
- Avec rapport de mise en service (Belgique).

... [En savoir plus](#)

---

## Élingues de levage Re-line R1 en r-PET avec boucles renforcées

### Données techniques

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Nœud coulant tonne(s)	CMU levage en berceau 0° tonne(s)	Levage en berceau 0-45° tonne(s)	Levage en berceau 45-60° tonne(s)	Longueur effective m	Largeur sangle mm	Largeur de la sangle mm	Couleur
1261010	8717365191961	1	0,8	2	1,4	1	1	30	30	Violet
1261020	8717365191978	1	0,8	2	1,4	1	2	30	30	Violet
1261030	8717365191985	1	0,8	2	1,4	1	3	30	30	Violet
1261040	8717365191992	1	0,8	2	1,4	1	4	30	30	Violet
1262010	8717365192005	2	1,6	4	2,8	2	1	60	60	Vert
1262020	8717365192012	2	1,6	4	2,8	2	2	60	60	Vert
1262030	8717365192029	2	1,6	4	2,8	2	3	60	60	Vert
1262040	8717365192036	2	1,6	4	2,8	2	4	60	60	Vert
1263010	8717365192043	3	2,4	6	4,2	3	1	90	90	Jaune
1263020	8717365192050	3	2,4	6	4,2	3	2	90	90	Jaune
1263030	8717365192074	3	2,4	6	4,2	3	3	90	90	Jaune
1263040	8717365192067	3	2,4	6	4,2	3	4	90	90	Jaune