

Élingues de levage Re-line R1 en r-PET avec boucles renforcées

Informations du produit

Élingues en polyester recyclé pour tous vos besoins de levage.

Caractéristiques

- Fabriquées en polyester recyclé (r-PET).
- Limite de charge de travail jusqu'à 3 t, facteur de sécurité 7:1.
- Boucles renforcées, au moins 40 % recouvertes de sangle supplémentaire.

Livraison standard

- Emballées individuellement avec manuel Rema.
- · Certificat Rema inclus.
- Avec rapport de mise en service (Belgique).

Réf.	Code	CMU N tonne(s)	lœud coulant (tonne(s)	CMU levage en berceau 0° l tonne(s)	.evage en berceau 0-45° L tonne(s)	.evage en berceau 45-60° tonne(s)	Longueur effectiveL mètre(s)	argeur sangle mm	Largeur de la sangle m	m Couleur	Délai
1261010	8717365191963	1 1	0,8	2	1,4	1	1	30	30	Violet	3
1261020	8717365191978	3 1	0,8	2	1,4	1	2	30	30	Violet	3
-	871736519198	5 1	0,8	2	1,4	1	3	30	30	Violet	3
- ;	8717365191992	2 1	0,8	2	1,4	1	4	30	30	Violet	3
-	8717365192005	5 2	1,6	4	2,8	2	1	60	60	Vert	3
- :	8717365192012	2 2	1,6	4	2,8	2	2	60	60	Vert	3
-	8717365192029	9 2	1,6	4	2,8	2	3	60	60	Vert	3
- :	8717365192036	6 2	1,6	4	2,8	2	4	60	60	Vert	3
-	8717365192043	3 3	2,4	6	4,2	3	1	90	90	Jaune	3
- :	8717365192050	3	2,4	6	4,2	3	2	90	90	Jaune	3
-	8717365192074	4 3	2,4	6	4,2	3	3	90	90	Jaune	3
- ;	871736519206	7 3	2,4	6	4,2	3	4	90	90	Jaune	3