Système 50 acier inoxydable Stf 300 daN / LC 1500 daN

Informations du produit



La sangle d'arrimage Système 50 acier inoxydable est une sangle d'arrimage de chargement équipée d'un cliquet acier inoxydable robuste, d'une résistance STF de 300 daN et d'une charge de rupture (LC) de 1500 daN. Cette sangle à faible allongement permet de maintenir la tension pendant le transport, ce qui réduit la nécessité de la retendre. Elle est destinée exclusivement à l'arrimage de marchandises et ne doit pas être utilisée pour le levage.

Caractéristiques

- Cliquet acier inoxydable robuste
- Le faible allongement de la sangle réduit la nécessité de la retendre.
- Ne convient pas au levage.
- Étiquette cousue pour une plus longue durée de vie du produit.
- Livré avec un mode d'emploi REMA emballé dans du plastique.

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme
Norme: EN 12195-2

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Système 50 acier inoxydable Stf 300 daN / LC 1500 daN

Données techniques

Réf.	Capacité d'arrimage daN	2 x capacité d'arrimage daN	Longueur m	Largeur de la sangle mm	Conception	Embouts	Modèle	STF daN	Couleur	Poids (kg)
8140120	1 500	3 000	10	50	2 parties	Crochet double	50/2-419-10m	300	Orange	2,69

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés