



TCR lage inbouwhoogte pneumatische takel (500 - 2.000 kg)

Productinformatie

Algemeen

Met de LHR-serie hebben we een reeks loopkatten voor die toepassingen waar een standaard lage inbouwloopkat nog te groot is. Bij deze speciale versie is de takel ingebouwd in het frame van de loopkat om de afstand van de haak tot de balk tot een absoluut minimum te beperken.

Standaard eigenschappen:

- Modernste technologie met een nieuwe aandrijfmotor voor de loopkat
- Weinig onderhoud en slijtage van de aandrijfmotor door minder onderdelen
- Nauwkeurige snelheidsregeling bij heffen en neerlaten
- Nauwkeurige snelheidsregeling van de loopkat
- Aanpasbaar in een reeks balkformaten

De lage inbouwloopkatten zijn verkrijgbaar als standaardversie (bestelnummer LHATP...) of als vonkbestendige versie met bronzen wielen, bronsgecoate haken voor explosiegevaarlijke gebieden (bestelnummer LHATPSR) met ATEX-certificaat.

Optioneel:

- tandheugelaandrijving
- marineverf (met certificaat)
- ATEX-specificatiegroep II2 & II3

Opmerking: Wij raden ten zeerste aan een SMC Luchtconditioneringstoestel te gebruiken. (Worden separaat verkocht.)

Artikelnr.	WLL ton	Aantal parten	Type - Model	Hijssnelheid zonder last m/min	Hijssnelheid met last m/min	Daalsnelheid max. belast m/min	Luchtverbruik takel	Luchtverbruik kat	Gewicht (kg)	Levertijd ca
0702999	0,5	1	TCR-500-LHR	16	10,5	17,9	25	25	85	7
0702999	1	2	TCR-1000/2-LHR	9,5	5,3	9	25	25	90	7
0702999	1	1	TCR-1000-LHR	11,3	6	10,3	25	25	90	7
0702999	2	2	TCR-2000-LHR	5,7	3	5,2	25	25	105	7