Select 200 Handkettingtakel

Productinformatie



De Rema® Select 200 OD is uitgevoerd met een overlastbeveiliging vanaf 500 kg. Het is een robuust handtakel voor zwaar en intensief gebruik waarbij veiligheid, ergonomie en een lage bedieningskracht voorop staan.

Kenmerken

- De nieuwe innovatieve overlastbeveiliging zorgt voor een nog veiliger werking van de takel.
- Het overlastbeveiliging systeem maakt het mogelijk om in geval van overbelasting de last gecontroleerd omlaag te brengen.
- Uitgevoerd met een dubbel palsysteem.
- Lastdrukrem uitgevoerd met astbestvrije frictieschijven.
- Boven- en onderhaken zijn uitgevoerd met een robuuste klepset.
- Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af.
- Galvanisch verzinkte lastketting Grade 8 volgens EN 818-7.
- Galvanisch verzinkte handketting.

Levering

- Vanaf 3 meter hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).
- Vanaf 2,5 meter bedieningshoogte.
- Overlastbeveiliging vanaf 500 kg.

Optie

- Elke andere hijshoogte en bedieningshoogte is ook mogelijk.
- Kettingmagazijn tot 10 meter vanaf 500 kg t/m 2000 kg.
- Kort samen te bouwen met 211/212 loopkat 0,5/1.0/2.0 T of zie S20P en S20G.

Belangrijk

... *Read more*

Markering: Volgens norm, CE
Norm: EN 13157, EN 818-7


REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Select 200 Handkettingtakel

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Hijshoogte m	Aantal parten	Type - Model	Lastketting dia. mm	Handketting mm	Bouwhoogte mm	Handkracht max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	Gewicht (kg)
0120000-3	8717365263637	0,25	3	1	S200-250KG*-3M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	260	23,5	108	106	20	30	260	6
0120000-4	8717365263644	0,25	4	1	S200/250KG/4M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	260	23,5	108	106	20	30	260	7,4
0120000-5	8717365263651	0,25	5	1	S200/250KG/5M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	260	23,5	108	106	20	30	260	8,8
0120000-6	8717365263668	0,25	6	1	S200-250KG*-6M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	260	23,5	108	106	20	30	260	10,2
0120000-7	8717365092572	0,25	7	1	S200/250KG/7M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	260	23,5	108	106	20	30	260	11,6
0120000-8	8717365092589	0,25	8	1	S200/250KG/8M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	260	23,5	108	106	20	30	260	13
0120000-9	8717365092596	0,25	9	1	S200/250KG/9M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	260	23,5	108	106	20	30	260	14,4
0120000-10	8717365092602	0,25	10	1	S200/250KG/10M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	260	23,5	108	106	20	30	260	15,8
0120001-3	8717365263675	0,5	3	1	S200OD-500KG-3M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	280	24,9	130	128	22	34	280	10
0120001-4	8717365263682	0,5	4	1	S200OD/500KG/4M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	280	24,9	130	128	22	34	280	11,6
0120001-5	8717365263699	0,5	5	1	S200OD/500KG/5M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	280	24,9	130	128	22	34	280	13,2
0120001-6	8717365263705	0,5	6	1	S200OD-500KG-6M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	280	24,9	130	128	22	34	280	14,8
0120001-7	8717365092619	0,5	7	1	S200OD/500KG/7M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	280	24,9	130	128	22	34	280	16,4
0120001-8	8717365092626	0,5	8	1	S200OD/500KG/8M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	280	24,9	130	128	22	34	280	18

© November 2026 - All Rights Reserved

REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Select 200 Handkettingtakel

Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Hijshoogte m	Aantal parten	Type - Model	Lastketting dia. mm	Handketting mm	Bouwhoogte mm	Handkracht max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	Gewicht (kg)
0120001-9	8717365092633	0,5	9	1	S200OD/500KG/9M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	280	24,9	130	128	22	34	280	19,6
0120001-10	8717365092640	0,5	10	1	S200OD/500KG/10M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	280	24,9	130	128	22	34	280	21,2
0120003-3	8717365263712	1	3	1	S200OD-1000KG-3M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	330	28,4	150	142	26	39	330	12
0120003-4	8717365263729	1	4	1	S200OD/1000KG/4M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	330	28,4	150	142	26	39	330	13,9
0120003-5	8717365263736	1	5	1	S200OD/1000KG/5M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	330	28,4	150	142	26	39	330	15,8
0120003-6	8717365263743	1	6	1	S200OD-1000KG-6M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	330	28,4	150	142	26	39	330	17,7
0120003-7	8717365092657	1	7	1	S200OD/1000KG/7M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	330	28,4	150	142	26	39	330	19,6
0120003-8	8717365092664	1	8	1	S200OD/1000KG/8M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	330	28,4	150	142	26	39	330	21,5
0120003-9	8717365092671	1	9	1	S200OD/1000KG/9M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	330	28,4	150	142	26	39	330	23,4
0120003-10	8717365092688	1	10	1	S200OD/1000KG/10M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	330	28,4	150	142	26	39	330	25,3
0120005-3	8717365263750	1,5	3	1	S200OD-1500KG-3M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	360	30,8	170	158	29	42	360	16
0120005-4	8717365263767	1,5	4	1	S200OD/1500KG/4M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	360	30,8	170	158	29	42	360	18,2
0120005-5	8717365263774	1,5	5	1	S200OD/1500KG/5M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	360	30,8	170	158	29	42	360	20,4
0120005-6	8717365263781	1,5	6	1	S200OD-1500KG-6M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	360	30,8	170	158	29	42	360	22,6
0120005-7	8717365092695	1,5	7	1	S200OD/1500KG/7M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	360	30,8	170	158	29	42	360	24,8
0120005-8	8717365092701	1,5	8	1	S200OD/1500KG/8M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	360	30,8	170	158	29	42	360	27
0120005-9	8717365092718	1,5	9	1	S200OD/1500KG/9M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	360	30,8	170	158	29	42	360	29,2
0120005-10	8717365092725	1,5	10	1	S200OD/1500KG/10M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	360	30,8	170	158	29	42	360	31,4
0120007-3	8717365263798	2	3	1	S200OD-2000KG-3M	8.0 x 24	5.0 x 23.7	385	34,3	185	175	35	49	385	20
0120007-4	8717365263804	2	4	1	S200OD/2000KG/4M	8.0 x 24	5.0 x 23.7	385	34,3	185	175	35	49	385	22,4

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Select 200 Handkettingtakel

Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Hijshoogte m	Aantal parten	Type - Model	Lastketting dia. mm	Handketting mm	Bouwhoogte mm	Handkracht max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	Gewicht (kg)
0120007-5	8717365263811	2	5	1	S200OD/2000KG/5M	8.0 x 24	5.0 x 23.7	385	34,3	185	175	35	49	385	24,8
0120007-6	8717365263828	2	6	1	S200OD-2000KG-6M	8.0 x 24	5.0 x 23.7	385	34,3	185	175	35	49	385	27,2
0120007-7	8717365092732	2	7	1	S200OD/2000KG/7M	8.0 x 24	5.0 x 23.7	385	34,3	185	175	35	49	385	29,6
0120007-8	8717365092749	2	8	1	S200OD/2000KG/8M	8.0 x 24	5.0 x 23.7	385	34,3	185	175	35	49	385	32
0120007-9	8717365092756	2	9	1	S200OD/2000KG/9M	8.0 x 24	5.0 x 23.7	385	34,3	185	175	35	49	385	34,4
0120007-10	8717365092763	2	10	1	S200OD/2000KG/10M	8.0 x 24	5.0 x 23.7	385	34,3	185	175	35	49	385	36,8
0120009	8717365261657	3	-	2	S200OD-3000KG	7.1 x 19	5.0 x 23.7	510	34,3	220	158	37	50	510	24
0120009-3	8717365263835	3	3	2	S200OD-3000KG-3M	7.1 x 19	5.0 x 23.7	510	34,3	220	158	37	50	510	26
0120009-4	8717365263842	3	4	2	S200OD/3000KG/4M	7.1 x 19	5.0 x 23.7	510	34,3	220	158	37	50	510	29,4
0120009-5	8717365263859	3	5	2	S200OD/3000KG/5M	7.1 x 19	5.0 x 23.7	510	34,3	220	158	37	50	510	32,8
0120009-6	8717365263866	3	6	2	S200OD-3000KG-6M	7.1 x 19	5.0 x 23.7	510	34,3	220	158	37	50	510	36,2
0120009-7	8717365092770	3	7	2	S200OD/3000KG/7M	7.1 x 19	5.0 x 23.7	510	34,3	220	158	37	50	510	39,6
0120009-8	8717365092787	3	8	2	S200OD/3000KG/8M	7.1 x 19	5.0 x 23.7	510	34,3	220	158	37	50	510	43
0120009-9	8717365092794	3	9	2	S200OD/3000KG/9M	7.1 x 19	5.0 x 23.7	510	34,3	220	158	37	50	510	46,4
0120009-10	8717365092800	3	10	2	S200OD/3000KG/10M	7.1 x 19	5.0 x 23.7	510	34,3	220	158	37	50	510	49,8
0120011-3	8717365263873	5	3	2	S200OD-5000KG-3M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	615	37,2	255	183	43	60	615	41,5
0120011-4	8717365263880	5	4	2	S200OD/5000KG/4M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	615	37,2	255	183	43	60	615	46
0120011-5	8717365263897	5	5	2	S200OD/5000KG/5M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	615	37,2	255	183	43	60	615	50,5
0120011-6	8717365263903	5	6	2	S200OD-5000KG-6M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	615	37,2	255	183	43	60	615	55
0120011-7	8717365092817	5	7	2	S200OD/5000KG/7M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	615	37,2	255	183	43	60	615	59,5

© November 2026 - All Rights Reserved

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Select 200 Handkettingtakel

Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Hijshoogte m	Aantal parten	Type - Model	Lastketting dia. mm	Handketting mm	Bouwhoogte mm	Handkracht max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	Gewicht (kg)
0120011-8	8717365092824	5	8	2	S200OD/5000KG/8M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	615	37,2	255	183	43	60	615	64
0120011-9	8717365092831	5	9	2	S200OD/5000KG/9M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	615	37,2	255	183	43	60	615	68,5
0120011-10	8717365092848	5	10	2	S200OD/5000KG/10M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	615	37,2	255	183	43	60	615	73
0120013-3	8717365174582	7,5	3	3	S200OD-7500KG-3M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	690	36,8	430	189	47	67	690	50
0120013-4	8717365174599	7,5	4	3	S200OD/7500KG/4M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	690	36,8	430	189	47	67	690	57
0120013-5	8717365174605	7,5	5	3	S200OD/7500KG/5M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	690	36,8	430	189	47	67	690	64
0120013-6	8717365174612	7,5	6	3	S200OD-7500KG-6M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	690	36,8	430	189	47	67	690	71
0120013-7	8717365174629	7,5	7	3	S200OD/7500KG/7M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	690	36,8	430	189	47	67	690	77
0120013-8	8717365174636	7,5	8	3	S200OD/7500KG/8M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	690	36,8	430	189	47	67	690	84
0120013-9	8717365174643	7,5	9	3	S200OD/7500KG/9M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	690	36,8	430	189	47	67	690	91
0120013-10	8717365174650	7,5	10	3	S200OD/7500KG/10M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	690	36,8	430	189	47	67	690	98
0120015-3	8717365174667	10	3	4	S200OD-10000KG-3M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	820	40	360	183	47	65	820	75
0120015-4	8717365174674	10	4	4	S200OD/10.000KG/4M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	820	40	360	183	47	65	820	83
0120015-5	8717365174681	10	5	4	S200OD/10.000KG/5M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	820	40	360	183	47	65	820	91
0120015-6	8717365174698	10	6	4	S200OD-10000KG-6M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	820	40	360	183	47	65	820	99
0120015-7	8717365174704	10	7	4	S200OD/10.000KG/7M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	820	40	360	183	47	65	820	107
0120015-8	8717365174711	10	8	4	S200OD/10.000KG/8M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	820	40	360	183	47	65	820	115
0120015-9	8717365174728	10	9	4	S200OD/10.000KG/9M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	820	40	360	183	47	65	820	123
0120015-10	8717365174735	10	10	4	S200OD/10.000KG/10M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	820	40	360	183	47	65	820	131

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved