



Select 200 (hogere capaciteiten)

Productinformatie



De Rema® Select 200 is een robuust handtakel voor zwaar en intensief gebruik waarbij veiligheid, ergonomie en een lage bedieningskracht voorop staan.

Kenmerken

- Uitgevoerd met een dubbel palsysteem.
- Lastdrukrem uitgevoerd met astbestvrije frictieschijven.
- Boven- en onderhaken zijn uitgevoerd met een robuuste klepset.
- Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af.
- Galvanisch verzinkte lastketting Grade 8 volgens EN 818-7.
- Galvanisch verzinkte handketting.

Levering

- Vanaf 3 meter hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).
- Vanaf 2,5 meter bedieningshoogte.
- Exclusief overlastbeveiliging.

Optie

- Elke andere hijshoogte en bedieningshoogte is ook mogelijk.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 13157, EN 818-7

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Hijshoogte m	Aantal parten	Type - Model	Lastketting dia. mm	Handketting mm	Bouwhoogte mm	Handkracht max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	Gewicht (kg)	Delivery time
0120017-4	8717365174759	15	4	6	S200/15.000KG/4M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	920	40	386	183	62	77	920	127	7
0120017-5	8717365174766	15	5	6	S200/15.000KG/5M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	920	40	386	183	62	77	920	140	7
0120017-3	8717365174742	15	3	6	S200/15.000KG/3M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	920	40	386	183	62	77	920	162,6	3
0120017-6	8717365174773	15	6	6	S200/15.000KG/6M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	920	40	386	183	62	77	920	162,6	7
0120017-7	8717365174780	15	7	6	S200/15.000KG/7M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	920	40	386	183	62	77	920	163	7
0120017-8	8717365174797	15	8	6	S200/15.000KG/8M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	920	40	386	183	62	77	920	175	7
0120017-9	8717365174803	15	9	6	S200/15.000KG/9M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	920	40	386	183	62	77	920	187	7
0120017-10	8717365174810	15	10	6	S200/15.000KG/10M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	920	40	386	183	62	77	920	199	7
0120019-4	8717365174834	20	4	8	S200/20.000KG/4M	9.0 x 27	5.0 x 23.7 (2x)	1.060	40	577	183	75	90	1.060	164	7
0120019-5	8717365174841	20	5	8	S200/20.000KG/5M	9.0 x 27	5.0 x 23.7 (2x)	1.060	40	577	183	75	90	1.060	180	7
0120019-3	8717365174827	20	3	8	S200/20.000KG/3M	9.0 x 27	5.0 x 23.7 (2x)	1.060	40	577	183	75	90	1.060	186	7
0120019-6	8717365174858	20	6	8	S200/20.000KG/6M	9.0 x 27	5.0 x 23.7 (2x)	1.060	40	577	183	75	90	1.060	186	7
0120019-7	8717365174865	20	7	8	S200/20.000KG/7M	9.0 x 27	5.0 x 23.7 (2x)	1.060	40	577	183	75	90	1.060	212	7
0120019-8	8717365174872	20	8	8	S200/20.000KG/8M	9.0 x 27	5.0 x 23.7 (2x)	1.060	40	577	183	75	90	1.060	229	7
0120019-9	8717365174889	20	9	8	S200/20.000KG/9M	9.0 x 27	5.0 x 23.7 (2x)	1.060	40	577	183	75	90	1.060	245	7
0120019-10	8717365174896	20	10	8	S200/20.000KG/10M	9.0 x 27	5.0 x 23.7 (2x)	1.060	40	577	183	75	90	1.060	262	7
0120021-3	8717365177880	30	3	12	S200/30000KG/3M	10.0 x 28	5.0 x 23.7 (2x)	980	40	705	452	85	110	1.450	200	7

Maattekening

