

Elephant YA rateltakel

Productinformatie



De Elephant YA Puller is een uiterst robuust rateltakel voor het hijsen, trekken, spannen en sjoeren in alle richtingen. Met één simpele handeling kan de rateltakel in z'n vrijloop gezet worden.

Kenmerken

- Laag eigen gewicht, compacte afmetingen en geringe hefboomkracht bij vollast.
- De draaibare boven- en onderhaak zijn voorzien van veiligheidssleppen.
- Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af.
- Lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt.
- Veilige werking door gepatenteerd dubbel palsysteem.
- Vrijloop is mogelijk in onbelaste toestand.
- De hefboom is uitgerust met een rubberen anti-slip greep.
- Galvanisch verzinkte lastketting (Grade 10 volgens EN 818/7).
- Vrijloop door één simpele handeling.

Standaard levering

- 1,5 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).

Optie

- Elke andere hijshoogte is ook mogelijk.


... [Read more](#)

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 818-7, EN 13157

Elephant YA rateltakel

Maattekening



Elephant YA rateltakel

Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Hijshoogte m	Aantal parten	Type - Model	Lastketting dia. mm	Bouwhoogte mm	Handkracht max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	Gewicht (kg)
0208003-1.5	8717365258794	1	1,5	1	YA/1000KG/1,5M	5.6 x 17.1	312	37	144	91	122	268	28	43	312	6,2
0208003-3	8717365163715	1	3	1	YA/1000KG/3M	5.6 x 17.1	312	37	144	91	122	268	28	43	312	7,3
0208003-4.5	8717365264672	1	4,5	1	YA/1000KG/4,5M	5.6 x 17.1	312	37	144	91	122	268	28	43	312	8,4
0208003-6	8717365264689	1	6	1	YA/1000KG/6M	5.6 x 17.1	312	37	144	91	122	268	28	43	312	9,5
0208005-1.5	8717365258817	1,6	1,5	1	YA/1600KG/1,5M	7.1 x 21	352	30	162	99	136	310	29	43	352	9,5
0208005-3	8717365163722	1,6	3	1	YA/1600KG/3M	7.1 x 21	352	30	162	99	136	310	29	43	352	11,3
0208005-4.5	8717365264702	1,6	4,5	1	YA/1600KG/4,5M	7.1 x 21	352	30	162	99	136	310	29	43	352	13,1
0208005-6	8717365264719	1,6	6	1	YA/1600KG/6M	7.1 x 21	352	30	162	99	136	310	29	43	352	14,9
0208007-1.5	8717365260032	3,2	1,5	1	YA/3200KG/1,5M	9.0 x 27.2	420	37	186,5	104	180	310	36	53	420	15,5
0208007-3	8717365163739	3,2	3	1	YA/3200KG/3M	9.0 x 27.2	420	37	186,5	104	180	310	36	53	420	18,2
0208007-4.5	8717365264733	3,2	4,5	1	YA/3200KG/4,5M	9.0 x 27.2	420	37	186,5	104	180	310	36	53	420	20,9
0208007-6	8717365264740	3,2	6	1	YA/3200KG/6M	9.0 x 27.2	420	37	186,5	104	180	310	36	53	420	23,6
0208009-1.5	8717365260056	6,3	1,5	2	YA/6300KG/1,5M	9.0 x 27.2	564	38	186,5	104	235	310	47	70	564	26,5
0208009-3	8717365264757	6,3	3	2	YA/6300KG/3M	9.0 x 27.2	564	38	186,5	104	235	310	47	70	564	32
0208009-4.5	8717365264764	6,3	4,5	2	YA/6300KG/4,5M	9.0 x 27.2	564	38	186,5	104	235	310	47	70	564	37,5
0208009-6	8717365264771	6,3	6	2	YA/6300KG/6M	9.0 x 27.2	564	38	186,5	104	235	310	47	70	564	43
0208011-1.5	8717365260070	9	1,5	3	YA/9000KG/1,5M	9.0 x 27.2	589	39	186,5	104	300	310	73	85	689	42
0208011-3	8717365264788	9	3	3	YA/9000KG/3M	9.0 x 27.2	589	39	186,5	104	300	310	73	85	689	50,1
0208011-4.5	8717365264795	9	4,5	3	YA/9000KG/4,5M	9.0 x 27.2	589	39	186,5	104	300	310	73	85	689	58,2
0208011-6	8717365264801	9	6	3	YA/9000KG/6M	9.0 x 27.2	589	39	186,5	104	300	310	73	85	689	66,3