KBT 200 OD takel-loopkat combinatie extreem kort

Productinformatie



Handmechanisch verrijdbare extreem kort samenbouwde handtakel-loopkat combinatie.
Alleen leverbaar in combinatie met de Rema® Select 200 OD handtakel.

Kenmerken

- Deze loopkat is uitsluitend leverbaar in combinatie met de handtakel Rema® Select 200 OD.
- Extreem lage bouwhoogte (135-235 mm).
- Geschikt voor profielen met zowel rechte als hellende flens.
- Onderhoudsvrije kogellagers.
- Wielbreuksteunen voor extra veiligheid.
- Handmechanische verrijdbaar.
- Technische specificaties handtakel zie Select 200 OD handtakel.

Levering

- Vanaf 3 meter hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).
- Vanaf 2,5 meter bediening.

Optie

- Elke andere hijshoogte en bedieningshoogte is ook mogelijk.

... *Read more*

Markering: CE


REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

KBT 200 OD takel-loopkat combinatie extreem kort

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Aantal parten	Type - Model	Flensbreedte mm	Lastketting dia. mm	Handketting mm	min. radius mm	A mm	B1 mm	B2 mm	C1 mm	C2 mm	D1 mm	D2 mm	E1 mm	E2 mm	F mm	H mm	L mm	M1 mm	M2 mm	Gewicht (kg)
0923001	1	2	KBT200OD-1	74-150	5.0 X 15	5.0 X 23.7	2.500	554	206	234	129	151	117	223	217	134	27,5	135	348	40	18	69
0923003	2	2	KBT200OD-2	82-156	6.3 X 19.1	5.0 X 23.7	4.000	684	254	406	149	211	165	265	240	152	36,5	160	392	50	24	118
0923005	3,2	2	KBT200OD-3.2	103-223	8.0 X 24.2	5.0 X 23.7	4.500	765	279	461	169	236	165	325	240	173	44	190	499	55	28	181
0923007	5	4	KBT200OD-5	119-215	8.0 X 24.2	5.0 X 23.7	6.000	873	336	524	201	279	184	327	259	180	39	235	512	65	37	293
0923009	6,3	4	KBT200OD-6.3	119-215	8.0 X 24.2	5.0 X 23.7	6.000	873	336	524	201	279	184	327	259	180	39	235	512	65	37	296

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved