

X-Line handtakel

Productinformatie



REMA[®]

De Rema® X-Line handtakel is dé oplossing voor alle intensieve hijsklussen. Dankzij de lage bedieningskracht en het verhoogde veiligheidssysteem, werkt u efficiënt en veilig. De asbestvrije frictieschijven en slijtvaste lastketting maken het gebruik nog comfortabeler. De geleidelijke uitbuiging bij overbelasting en de oranje gekleurde poedercoating zorgen voor extra veiligheid en zichtbaarheid. Leverbaar vanaf 3 meter hijshoogte en 2,5 meter bedieningshoogte, is de Rema® X-Line handtakel geschikt voor elke intensieve klus.

Kenmerken

- Lage bedieningskracht bij vollast.
- Verhoogde bedrijfsveiligheid door dubbel palsysteem.
- Lastdrukrem uitgevoerd met astbestvrije frictieschijven.
- Lastkettingswiel is vervaardigd uit slijtvast alloy staal.
- Boven- en onderhaak hebben veiligheidskleppen.
- Bij overbelasting zullen de haken geleidelijk uitbuigen en niet abrupt afbreken.
- Gegalvaniseerde lastketting (Grade 8 volgens EN 818/7).
- Gegalvaniseerd handketting.
- Stalen behuizing voorzien van oranje gekleurde poedercoating.

Levering

- Vanaf 3 meter hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).
- Vanaf 2,5 meter bedieningshoogte.

Optie

- Elke andere hijshoogte en bedieningshoogte is ook mogelijk.


... [Read more](#)

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 13157, EN 818-7

X-Line handtaketel

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Hijshoogte m	Aantal parten	Type - Model	Lastketting dia. mm	Handketting mm	Bouwhoogte mm	Handkracht max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	Gewicht (kg)
0170000-3	8717365112539	0,25	3	1	X-CH/250KG/3M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	260	23,5	108	106	20	30	260	6
0170000-4	8717365112423	0,25	4	1	X-CH/250KG/4M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	260	23,5	108	106	20	30	260	7,4
0170000-5	8717365112430	0,25	5	1	X-CH/250KG/5M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	260	23,5	108	106	20	30	260	8,8
0170000-6	8717365112553	0,25	6	1	X-CH/250KG/6M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	260	23,5	108	106	20	30	260	10,2
0170000-7	8717365112447	0,25	7	1	X-CH/250KG/7M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	260	23,5	108	106	20	30	260	11,6
0170000-8	8717365112454	0,25	8	1	X-CH/250KG/8M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	260	23,5	108	106	20	30	260	13
0170000-9	8717365112461	0,25	9	1	X-CH/250KG/9M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	260	23,5	108	106	20	30	260	14,4
0170000-10	8717365112478	0,25	10	1	X-CH/250KG/10M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	260	23,5	108	106	20	30	260	15,8
0170001-3	8717365096211	0,5	3	1	X-CH/500KG/3M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	280	24,9	130	128	22	34	280	10
0170001-4	8717365096440	0,5	4	1	X-CH/500KG/4M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	280	24,9	130	128	22	34	280	11,6
0170001-5	8717365096457	0,5	5	1	X-CH/500KG/5M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	280	24,9	130	128	22	34	280	13,2
0170001-6	8717365096228	0,5	6	1	X-CH/500KG/6M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	280	24,9	130	128	22	34	280	14,8
0170001-7	8717365096464	0,5	7	1	X-CH/500KG/7M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	280	24,9	130	128	22	34	280	16,4
0170001-8	8717365096471	0,5	8	1	X-CH/500KG/8M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	280	24,9	130	128	22	34	280	18

X-Line handtakel

Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Hijshoogte m	Aantal parten	Type - Model	Lastketting dia. mm	Handketting mm	Bouwhoogte mm	Handkracht max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	Gewicht (kg)
0170001-9	8717365096488	0,5	9	1	X-CH/500KG/9M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	280	24,9	130	128	22	34	280	19,6
0170001-10	8717365096495	0,5	10	1	X-CH/500KG/10M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	280	24,9	130	128	22	34	280	21,2
0170003-3	8717365096235	1	3	1	X-CH/1000KG/3M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	330	28,4	150	142	26	39	330	12
0170003-4	8717365096501	1	4	1	X-CH/1000KG/4M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	330	28,4	150	142	26	39	330	13,9
0170003-5	8717365096518	1	5	1	X-CH/1000KG/5M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	330	28,4	150	142	26	39	330	15,8
0170003-6	8717365096242	1	6	1	X-CH/1000KG/6M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	330	28,4	150	142	26	39	330	17,7
0170003-7	8717365096525	1	7	1	X-CH/1000KG/7M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	330	28,4	150	142	26	39	330	19,6
0170003-8	8717365096532	1	8	1	X-CH/1000KG/8M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	330	28,4	150	142	26	39	330	21,5
0170003-9	8717365096549	1	9	1	X-CH/1000KG/9M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	330	28,4	150	142	26	39	330	23,4
0170003-10	8717365096556	1	10	1	X-CH/1000KG/10M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	330	28,4	150	142	26	39	330	25,3
0170005-3	8717365096259	1,5	3	1	X-CH/1500KG/3M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	360	30,8	170	158	29	42	360	16
0170005-4	8717365096563	1,5	4	1	X-CH/1500KG/4M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	360	30,8	170	158	29	42	360	18,2
0170005-5	8717365096570	1,5	5	1	X-CH/1500KG/5M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	360	30,8	170	158	29	42	360	20,4
0170005-6	8717365096266	1,5	6	1	X-CH/1500KG/6M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	360	30,8	170	158	29	42	360	22,6
0170005-7	8717365096587	1,5	7	1	X-CH/1500KG/7M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	360	30,8	170	158	29	42	360	24,8
0170005-8	8717365096594	1,5	8	1	X-CH/1500KG/8M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	360	30,8	170	158	29	42	360	27
0170005-10	8717365096617	1,5	10	1	X-CH/1500KG/10M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	360	30,8	170	158	29	42	360	31,4
0170007-3	8717365096273	2	3	1	X-CH/2000KG/3M	8.0 x 24	5.0 x 23.7	385	34,3	185	175	35	49	385	20
0170007-6	8717365096280	2	6	1	X-CH/2000KG/6M	8.0 x 24	5.0 x 23.7	385	34,3	185	175	35	49	385	27,2
0170009-3	8717365096297	3	3	2	X-CH/3000KG/3M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	510	34,3	220	158	37	50	510	26

X-Line handtaketel

Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Hijshoogte m	Aantal parten	Type - Model	Lastketting dia. mm	Handketting mm	Bouwhoogte mm	Handkracht max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	Gewicht (kg)
0170009-6	8717365096303	3	6	2	X-CH/3000KG/6M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	510	34,3	220	158	37	50	510	36,2
0170011-3	8717365096310	5	3	2	X-CH/5000KG/3M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	615	37,2	255	183	43	60	615	41,5
0170011-6	8717365096327	5	6	2	X-CH/5000KG/6M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	615	37,2	255	183	43	60	615	55
0170015-3	8717365096433	10	3	4	X-CH/10000KG/3M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	820	40	360	183	47	65	820	75
0170015-6	8717365096426	10	6	4	X-CH/10000KG/6M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	820	40	360	183	47	65	820	99