Elephant Y-II/250KG rateltakel

Productinformatie



De Elephant Y-II rateltakelis een uiterst robuust rateltakel voor het hijsen, trekken, spannen en sjorren in alle richtingen. Met één simpele handeling kan de rateltakel in z'n vrijloop gezet worden.

Kenmerken

- Zeer laag eigen gewicht, compacte afmetingen.
- De draaibare boven- en onderhaak zijn voorzien van veiligheidskleppen.
- Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af.
- Lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt.
- Vrijloop is mogelijk in onbelaste toestand.
- De hefboom is uitgerust met een rubberen anti-slip greep.
- Galvanisch verzinkte lastketting (Grade 10 volgens EN 818/7).
- Vrijloop door één simpele handeling.

Standaard levering

- 1,5 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).

Optie

- Elke andere hijshoogte is ook mogelijk.

... *Read more*

Markering: Volgens norm, CE
Norm: EN 818-7, EN 13157


REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Elephant Y-II/250KG rateltakel

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Hijshoogte m	Aantal parten	Type - Model	Lastketting dia. mm	Bouwhoogte mm	Handkracht max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	Gewicht (kg)
0208000-1.5	8717365259999	0,25	1,5	1	Y-II/250KG/1.5M	4.0 x 12	235	30	91	70	60	155	19	31	235	2,3
0208000-3	8717365264979	0,25	3	1	Y-II/250KG/3M	4.0 x 12	235	30	91	70	60	155	19	31	235	2,5
0208000-4,5	8717365264610	0,25	4,5	1	Y-II/250KG/4,5M	4.0 x 12	235	30	91	70	60	155	19	31	235	2,8
0208000-6	8717365264627	0,25	6	1	Y-II/250KG/6M	4.0 x 12	235	30	91	70	60	155	19	31	235	3

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved