



Select 2 OD rateltakel (OD is met overlastbeveiliging)

Productinformatie



De Rema® Select 2 OD rateltakel met seriematig ingebouwde overlastbeveiliging, behalve 250 kg*, voor het veilig werken tijdens het hijsen, trekken, spannen of sjarren.

Kenmerken

- De innovatieve overlastbeveiliging zorgt voor een veiligere werking van de takel.
- Overlastbeveiliging systeem maakt het mogelijk om in geval van overbelasting de last gecontroleerd omlaag te brengen.
- Overlastbeveiliging voorkomt gevaarlijk overbelasten van de takel en constructie.
- Lage hefboomkracht bij vollast door lagering.
- Uitgevoerd met een dubbel palsysteem.
- Lastdrukrem uitgevoerd met asbestvrije frictieschijven.
- Lastketteng wiel is vervaardigd uit precisie en slijtvast alloy staal.
- Vrijloop is mogelijk in onbelaste toestand.
- Draaibare boven- en onderhaak met robuuste veiligheidsklep.
- Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af.
- Galvanisch verzinkte lastketting Grade 8 volgens EN 818-7.
- Hefboom met REMA rubberen anti-slipgreep.
- *= zonder overlastbeveiliging.

Standaard levering

- 1,5 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).
- 250 kg zonder overlastbeveiliging.

Optie

- Elke andere hijshoogte is ook mogelijk.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 818-7, EN 13157

Veiligheidsfactor: 3

| Artikelnr. | GTIN Nr | WLL (kg) | Hijshoogte m | Aantal parten | Type - Model | Lastketting dia. mm | Bouwhoogte mm | Handkracht max. kg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H mm | Gewicht (kg) | Levertijd ca |
|-------------|---------------|----------|--------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 0220000-1.5 | 8717365263910 | 250 | 1,5 | 1 | S2-250KG*-1,5M | 4.0 x 12 | 235 | 28,2 | 100 | 70 | 86 | 163 | 20 | 31 | 235 | 2,5 | 7 |
| 0220000-3 | 8717365263927 | 250 | 3 | 1 | S2-250KG*-3M | 4.0 x 12 | 235 | 28,2 | 100 | 70 | 86 | 163 | 20 | 31 | 235 | 3,1 | 7 |
| 0220000-6 | 8717365263941 | 250 | 6 | 1 | S2-250KG*-6M | 4.0 x 12 | 235 | 28,2 | 100 | 70 | 86 | 163 | 20 | 31 | 235 | 4,3 | 7 |
| 0220001-1.5 | 8717365263958 | 500 | 1,5 | 1 | S2OD-500KG-1,5M | 5.0 x 15.0 | 310 | 24,8 | 150 | 90 | 18 | 253 | 22 | 32 | 310 | 5,5 | 7 |
| 0220001-3 | 8717365263965 | 500 | 3 | 1 | S2OD-500KG-3M | 5.0 x 15.0 | 310 | 24,8 | 150 | 90 | 18 | 253 | 22 | 32 | 310 | 6,4 | 7 |
| 0220001-6 | 8717365263989 | 500 | 6 | 1 | S2OD-500KG-6M | 5.0 x 15.0 | 310 | 24,8 | 150 | 90 | 18 | 253 | 22 | 32 | 310 | 8,2 | 7 |
| 0220003-1.5 | 8717365263996 | 800 | 1,5 | 1 | S2OD-800KG-1,5M | 5.6 x 17.0 | 340 | 26,5 | 158 | 98 | 132 | 273 | 26 | 36 | 340 | 7,15 | 7 |
| 0220003-3 | 8717365264009 | 800 | 3 | 1 | S2OD-800KG-3M | 5.6 x 17.0 | 340 | 26,5 | 158 | 98 | 132 | 273 | 26 | 36 | 340 | 8,2 | 7 |
| 0220003-6 | 8717365264023 | 800 | 6 | 1 | S2OD-800KG-6M | 5.6 x 17.0 | 340 | 26,5 | 158 | 98 | 132 | 273 | 26 | 36 | 340 | 10,2 | 7 |
| 0220005-1.5 | 8717365264030 | 1.600 | 1,5 | 1 | S2OD-1600KG-1,5M | 7.1 x 21.0 | 400 | 29,5 | 185 | 111 | 145 | 378 | 29 | 43 | 400 | 10,2 | 7 |
| 0220005-3 | 8717365264047 | 1.600 | 3 | 1 | S2OD-1600KG-3M | 7.1 x 21.0 | 400 | 29,5 | 185 | 111 | 145 | 378 | 29 | 43 | 400 | 12 | 7 |
| 0220005-6 | 8717365264061 | 1.600 | 6 | 1 | S2OD-1600KG-6M | 7.1 x 21.0 | 400 | 29,5 | 185 | 111 | 145 | 378 | 29 | 43 | 400 | 15,6 | 7 |
| 0220007-1.5 | 8717365264078 | 3.200 | 1,5 | 1 | S2OD-3200KG-1,5M | 10.0 x 28.0 | 520 | 33,5 | 212 | 124 | 198 | 418 | 37 | 50 | 520 | 22 | 7 |
| 0220007-3 | 8717365264085 | 3.200 | 3 | 1 | S2OD-3200KG-3M | 10.0 x 28.0 | 520 | 33,5 | 212 | 124 | 198 | 418 | 37 | 50 | 520 | 25,5 | 7 |
| 0220009-1.5 | 8717365264115 | 6.300 | 1,5 | 2 | S2OD-6300KG-1,5M | 10.0 x 28.0 | 640 | 37 | 212 | 124 | 230 | 418 | 43 | 53 | 640 | 34 | 7 |
| 0220009-3 | 8717365264122 | 6.300 | 3 | 2 | S2OD-6300KG-3M | 10.0 x 28.0 | 640 | 37 | 212 | 124 | 230 | 418 | 43 | 53 | 640 | 41 | 7 |
| 0220011-1.5 | 8717365264153 | 9.000 | 1,5 | 3 | S2OD-9000KG-1,5M | 10.0 x 28.0 | 730 | 42 | 212 | 124 | 338 | 418 | 44 | 67 | 730 | 45 | 7 |
| 0220011-3 | 8717365264160 | 9.000 | 3 | 3 | S2OD-9000KG-3M | 10.0 x 28.0 | 730 | 42 | 212 | 124 | 338 | 418 | 44 | 67 | 730 | 56 | 7 |

Maattekening

