



Elephant FAH 400 V elektrische kettingtakels 1 snelheid

Productinformatie



De 400 V elektrische kettingtakels zijn oerdegelijk en hebben een robuust plaatstalen huis. Zeer populair door de complete uitvoering met eindschakelaars, 24 V stuurspanning en stekkerbindingen. De hoge inschakelduur en hoge hijsnelheid zorgen voor probleemloos functioneren en lange levensduur.

Kenmerken

- Slipkoppeling tegen overbelasting.
- Rem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt.
- Eindschakelaars voor hoogste- en laagste haakstand.
- Bediening 24 Volt stuurspanning.
- Voedings- en besturingskabels zijn uitgevoerd met stekkerbinding.
- Fasebeveiliging tegen verkeerd om draaien van de motor.
- Galvanisch verzinkte lastketting, Klasse DAT (Grade 8) volgens EN 818/7.
- Bedrijfsspanning 400 VAC/50 Hz.
- Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af.
- 1 snelheid hijsen en zakken.

Standaard levering

- 3 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).
- 1,8 m besturingskabel met trekcontlasting.
- Eindschakelaars hoogste en laagste haakstand.
- Hangdrukknopkast 24 V besturing.
- 4 m voedingskabel.
- Kunststof kettingmagazijn voor 3 m hijshoogte.
- Exclusief loopkat.

Optie

- Elke andere hijs- en bedieningshoogte is ook mogelijk.
- Groter kettingmagazijn > 3 m.
- Radiografische besturing.
- Duw-/elektrische loopkat.
- 440 V/60 Hz op aanvraag.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 818-7, EN 12100, EN 14492

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL	Hijshoogte	Hijssnelheid	Aantal	Type - Model	Bedrijfsspanning	Motor	Max. hijshoogte	Bescherming	Inschakelduur	FEM- klasse 9.511	Lastketting dia. mm	Bouwhoogte mm	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	Hmm mm	Kmm mm	Lmm mm	Mmm mm	Nmm mm	Omm mm	Isolation class mm	Gewicht (kg)	Levertijd ca
0515001-3	8717365085284	0,5	3	7	1	FAH/500KG/3M	400	0,9	30	IP54	40	1Am	6.3 x 19.1	480	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	43	7
0515001-4	8717365085291	0,5	4	7	1	FAH/500KG/4M	400	0,9	30	IP54	40	1Am	6.3 x 19.1	480	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	45	7
0515001-5	8717365085307	0,5	5	7	1	FAH/500KG/5M	400	0,9	30	IP54	40	1Am	6.3 x 19.1	480	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	47	7
0515001-6	8717365085314	0,5	6	7	1	FAH/500KG/6M	400	0,9	30	IP54	40	1Am	6.3 x 19.1	480	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	49	7
0515001-7	8717365085321	0,5	7	7	1	FAH/500KG/7M	400	0,9	30	IP54	40	1Am	6.3 x 19.1	480	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	51	7
0515001-8	8717365085338	0,5	8	7	1	FAH/500KG/8M	400	0,9	30	IP54	40	1Am	6.3 x 19.1	480	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	53	7
0515001-9	8717365085345	0,5	9	7	1	FAH/500KG/9M	400	0,9	30	IP54	40	1Am	6.3 x 19.1	480	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	55	7
0515001-10	8717365085352	0,5	10	7	1	FAH/500KG/10M	400	0,9	30	IP54	40	1Am	6.3 x 19.1	480	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	57	7
0515003-3	8717365085369	1	3	7,6	1	FAH/1000KG/3M	400	1,6	30	IP54	40	1Am	7.1 x 21.2	570	170	128	239	348	570	43	33	107	31	23	E	58	7
0515003-4	8717365085376	1	4	7,6	1	FAH/1000KG/4M	400	1,6	30	IP54	40	1Am	7.1 x 21.2	570	170	128	239	348	570	43	33	107	31	23	E	60	3
0515003-5	8717365085383	1	5	7,6	1	FAH/1000KG/5M	400	1,6	30	IP54	40	1Am	7.1 x 21.2	570	170	128	239	348	570	43	33	107	31	23	E	62	7
0515003-6	8717365085390	1	6	7,6	1	FAH/1000KG/6M	400	1,6	30	IP54	40	1Am	7.1 x 21.2	570	170	128	239	348	570	43	33	107	31	23	E	63	7
0515003-7	8717365085406	1	7	7,6	1	FAH/1000KG/7M	400	1,6	30	IP54	40	1Am	7.1 x 21.2	570	170	128	239	348	570	43	33	107	31	23	E	64	7
0515003-8	8717365085413	1	8	7,6	1	FAH/1000KG/8M	400	1,6	30	IP54	40	1Am	7.1 x 21.2	570	170	128	239	348	570	43	33	107	31	23	E	66	7
0515003-9	8717365085420	1	9	7,6	1	FAH/1000KG/9M	400	1,6	30	IP54	40	1Am	7.1 x 21.2	570	170	128	239	348	570	43	33	107	31	23	E	68	7
0515003-10	8717365085437	1	10	7,6	1	FAH/1000KG/10M	400	1,6	30	IP54	40	1Am	7.1 x 21.2	570	170	128	239	348	570	43	33	107	31	23	E	70	7
0515005-3	8717365085444	2	3	3,8	2	FAH/2000KG/3M	400	1,6	15	IP54	40	1Am	7.1 x 21.2	710	133	165	239	372	710	53	42	144	44	30	E	64	7
0515005-6	8717365085475	2	6	3,8	2	FAH/2000KG/6M	400	1,6	15	IP54	40	1Am	7.1 x 21.2	710	133	165	239	372	710	53	42	144	44	30	E	73	7
0515005-10	8717365085512	2	10	3,8	2	FAH/2000KG/10M	400	1,6	15	IP54	40	1Am	7.1 x 21.2	710	133	165	239	372	710	53	42	144	44	30	E	85	7
0515007-3	8717365085529	3	3	2,5	3	FAH/3000KG/3M	400	1,6	10	IP54	40	1Am	7.1 x 21.2	810	148	208	239	427	810	60	50	165	49	35	E	78	7
0515007-6	8717365085550	3	6	2,5	3	FAH/3000KG/6M	400	1,6	10	IP54	40	1Am	7.1 x 21.2	810	148	208	239	427	810	60	50	165	49	35	E	90	7

Technische gegevens

Maattekening

