



LK 400/24 V zware elektrische kettingtakels

Productinformatie



De Rema® LK heeft de afgelopen decennia bewezen een betrouwbaar en veilig elektrisch kettingtakel te zijn onder de meest uiteenlopende omstandigheden.

Kenmerken

- Zeer hoge hijscapaciteiten voor elektrische kettingtakels tot 12,5 ton.
- Gepatenteerde remsysteem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt.
- Slipkoppeling tegen overbelasting van de takel.
- Begrenzing hoogste en laagste haakstand d.m.v. eindschakelaars.
- Hoge inschakelduur gecombineerd met hoge hijsnelheden.
- Galvanisch verzinkte lastketting, klasse DAT (Grade 8) volgens EN 818/7.

Standaard levering

- 3 m hijshoogte (maximale afstand tussen ophangschalm en onderhaak).
- 1,8 m besturingskabel met trekontlasting.
- Hangdrukknopkast 24 V-stuurspanning.
- Voorzien van eindschakelaars hoogste en laagste haakstand.
- 1 m voedingskabel.
- Kettingmagazijn.
- 2-gats ophangplaat.
- Exclusief loopkat.

Optie

- Elke andere hijs- en bedieningshoogte is ook mogelijk.
- Groter kettingmagazijn.
- Afwijkende spanningen en frequenties.
- Radiografische besturing.
- Haakophanging.
- Elektrische loopkat.
- Capaciteiten boven 12,5 ton tot 25 ton op aanvraag.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 818-7, EN 12100, EN 14492

| Artikelnr. | GTIN Nr | WLL ton | Hijshoogte m | Hijssnelheid m/min | Aantal parten | Type | Motor kW | Lastketting dia. mm | FEM- klasse 9.511 | Inschakelduur (ED% - sch/u) | Type loopkat | Standaard magazijn voor hijshoogte (m) | A | B | C | D | E | F | G | G2 | H | H2 | J | L | M | N | Gewicht (kg) | Delivery time |
|------------|---------------|------------|-----------------|-----------------------|------------------|------------|-------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|--|-----|-----|-----|-----|----|---------|-----|-----|-----|-------|----|-----|-----|-----|-----------------|------------------|
| 0803037 | 8717365001994 | 5 | 16 | 5,6/1,4 | 1 | LK13/5000 | 6.0/1.3 | 16 x 45 | 1Am | 60/40 - 180 | 12.500 | 10 | 567 | 183 | 434 | 500 | 66 | 140-310 | 823 | 901 | 957 | 1.036 | 42 | 700 | 256 | 430 | 242 | 7 |
| 0803039 | 8717365002007 | 6,3 | 16 | 5,6/1,4 | 1 | LK13/6300 | 6.4/1.6 | 16 x 45 | 1Bm | 60/40 - 150 | 12.500 | 10 | 567 | 183 | 434 | 500 | 66 | 140-310 | 823 | 901 | 957 | 1.036 | 42 | 700 | 256 | 430 | 242 | 7 |
| 0803041 | 8717365002014 | 8 | 8 | 2,8/0,7 | 2 | LK13/8000 | 6.0/1.3 | 16 x 45 | 2m | 60/40 - 240 | 12.500 | 5 | 567 | 183 | 434 | 500 | 66 | 140-310 | 916 | 994 | 957 | 1.036 | 52 | 700 | 256 | 430 | 260 | 7 |
| 0803043 | 8717365002021 | 10 | 8 | 2,8/0,7 | 2 | LK13/10000 | 6.0/1.3 | 16 x 45 | 1Am | 60/40 - 180 | 12.500 | 5 | 567 | 183 | 434 | 500 | 66 | 140-310 | 916 | 994 | 957 | 1.036 | 52 | 700 | 256 | 430 | 260 | 7 |
| 0803045 | 8717365002038 | 12,5 | 8 | 2,8/0,7 | 2 | LK13/12500 | 6.4/1.6 | 16 x 45 | 1Bm | 60/40 - 150 | 12.500 | 5 | 567 | 183 | 434 | 500 | 66 | 140-310 | 916 | 994 | 957 | 1.036 | 52 | 700 | 256 | 430 | 260 | 7 |

Maattekening

