

REMA 116 duwloopkat

Productinformatie



Kenmerken

- Instelbare flensbreedte d.m.v. stellingen.
- Geschikt voor diverse profielen, met zowel een rechte als een hellende flens.
- Voorzien van massief stalen gedraaide wielen.
- Lagering d.m.v. onderhoudsvrije kogellagers.
- Wielbreuksteunen en kantelbeveiliging zorgen voor extra veiligheid.


... [Read more](#)

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 12100, EN 13157

REMA 116 duwloopkat

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL (kg)	Flensbreedte mm	Type - Model	min. radius mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	X mm	K mm	Gewicht (kg)
0921001	8717365003066	500	50-152	116-0.5	800	245	199	51	6	55	1.5~3	24	37	105	25	25	24	6,5
0921003	8717365003073	1.000	64-203	116-1.0	1.000	311	246	62,5	8	68	1.5~3	30	46	125	31	31	30	10,5
0921005	8717365003080	2.000	88-203	116-2.0	1.100	327	276	76	12	80	1.5~3	36	58	150	40	40	36	17,5
0921007	8717365003097	3.000	100-203	116-3.0	1.300	343	332	86	13,6	100	1.5~3	42	90	171	69	69	42	27
0921009	8717365003103	5.000	114-203	116-5.0	1.400	355	377	109	16,4	110	1.5~3	48	110	196	86	86	48	41