



REMA 211/211BF duwloopkat

Productinformatie



Kenmerken

- Geschikt voor zowel rechte als hellende flens
- Instelbare flensbreedte d.m.v. stellingen.
- Stalen gedraaide wielen, lagering d.m.v. onderhoudsvrije kogellagers.
- Korte bouwhoogte in combinatie met REMA Select 200 OD handtakels 0.5/1.0/2.0T, d.m.v. schalm die de bovenhaak vervangt.
- Wielbreuksteunen en opwipbeveiliging zorgen voor een optimale veiligheid.
- Onderhoudsvrij en gebruiksvriendelijk.
- **211** type, standaard uitvoering.
- **211BF** type, breedflens uitvoering.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 12100, EN 13157

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL (kg)	Flensbreedte	Type - Model	min. radius mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	S mm	Gewicht (kg)	Levertijd ca
0924000	8717365260261	250	50-152	211-0.25-50/152	800	188	208	137	50	29	1,5~3	28	6	104	20	27	4,6	3
0924001	8717365260278	500	50-135	211-0.5-50/135	800	205	198	150	55	30	1,5~3	28	8	111	28	27	6,8	3
0924101	8717365261947	500	130-215	211BF-0.5-130/215	800	205	278	150	55	30	1,5~3	28	8	111	28	27	6,8	7
0924102	8717365261954	500	215-300	211BF-0.5-215/300	800	205	363	150	55	30	1,5~3	28	8	111	28	27	6,8	7
0924003	8717365260285	1.000	55-140	211-1.0-55/140	1.000	242	211	174	68	30	1,5~3	32	10	118	32	28	11,2	3
0924201	8717365261961	1.000	140-215	211BF-1.0-140/215	1.000	242	286	174	68	30	1,5~3	32	10	118	32	28	11,2	7
0924202	8717365261978	1.000	215-300	211BF-1.0-215/300	1.000	242	371	174	68	30	1,5~3	32	10	118	32	28	11,2	7
0924005	8717365260292	2.000	65-155	211-2.0-65/155	1.100	270	238	194	80	49	1,5~3	40	12	147	36	27	16,9	3
0924301	8717365261985	2.000	150-300	211BF-2.0-150/230	1.100	270	313	194	80	49	1,5~3	40	12	147	36	27	16,9	7
0924302	8717365261992	2.000	230-300	211BF-2.0-230/300	1.100	270	383	194	80	49	1,5~3	40	12	147	36	27	16,9	7
0924007	8717365260308	3.000	90-180	211-3.0-90/180	1.300	325	246	234	100	60	1,5~3	49	14	177	44	29	28,6	3
0924401	8717365262005	3.000	160-230	211BF-3.0-160/230	1.300	325	316	234	100	60	1,5~3	49	14	177	44	29	28,6	7
0924402	8717365262012	3.000	230-300	211BF-3.0-230/300	1.300	325	386	234	100	60	1,5~3	49	14	177	44	29	28,6	7
0924009	8717365260315	5.000	90-180	211-5.0-90/180	1.500	370	280	267	110	79	1,5~3	59	16	219	55	29	44,8	3
0924501	8717365262029	5.000	180-230	211BF-5.0-180/230	1.500	370	330	267	110	79	1,5~3	59	16	219	55	29	44,8	7
0924502	8717365262036	5.000	230-300	211BF-5.0-230/300	1.500	370	330	267	110	79	1,5~3	59	16	219	55	29	44,8	7

Maattekening

