

REMA 212/212BF handmechanische loopkat

Productinformatie



Kenmerken

- Geschikt voor zowel rechte als hellende flens.
- Instelbare flensbreedte d.m.v. instelringen.
- Stalen gedraaide wielen, lagering d.m.v. onderhoudsvrije kogellagers.
- Korte bouwhoogte in combinatie met REMA Select 200 OD handtakels 0.5/1.0/2.0T, d.m.v. schalm die de bovenhaak vervangt.
- Wielbreuksteunen en opwipbeveiliging zorgen voor een optimale veiligheid.
- Onderhoudsvrij en gebruiksvriendelijk.
- Galvanisch verzinkte handketting 5 x 23,7 mm.
- 212 type, standaard uitvoering.
- 212BF type, breedflens uitvoering.

Standaard levering

- 3 meter bedieningshoogte.

Optie

- Elke andere bedieningshoogte.


... [Read more](#)

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 12100, EN 13157

REMA 212/212BF handmechanische loopkat

Maattekening



REMA 212/212BF handmechanische loopkat

Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL (kg)	Flensbreedte mm	Type - Model	min. radius mm	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	Emm mm	Fmm mm	Gmm mm	Hmm mm	Jmm mm	Kmm mm	Lmm mm	Smm mm	Gewicht (kg)
0925001	8717365260322	500	50-135	212-0,5T-50-135	800	205	198	150	55	30	1,5~3	28	8	111	28	239	27	8
0925101	8717365262043	500	130-215	212BF-0.5T-130-215MM	800	205	278	150	55	30	1,5~3	28	8	111	28	239	27	8
0925102	8717365262050	500	215-300	212BF-0.5T-215-300MM	800	205	363	150	55	30	1,5~3	28	8	111	28	239	27	8
0925003	8717365260339	1.000	55-140	212-1.0T-55-140	1.000	242	211	174	68	30	1,5~3	32	10	118	32	254	28	12,4
0925201	8717365262067	1.000	140-215	212BF-1.0T-140-215MM	1.000	242	286	174	68	30	1,5~3	32	10	118	32	254	28	12,4
0925202	8717365262074	1.000	215-300	212BF-1.0T-215-300MM	1.000	242	371	174	68	30	1,5~3	32	10	118	32	254	28	12,4
0925005	8717365260346	2.000	65-155	212-2.0T-65-155	1.100	270	238	194	80	49	1,5~3	40	12	147	36	277	27	18,1
0925301	8717365262081	2.000	150-230	212BF-2.0T-150-230MM	1.100	270	313	194	80	49	1,5~3	40	12	147	36	277	27	18,1
0925302	8717365262098	2.000	230-300	212BF-2.0T-230-300MM	1.100	270	383	194	80	49	1,5~3	40	12	147	36	277	27	18,1
0925007	8717365260353	3.000	90-160	212-3.0T-90-160	1.300	325	246	234	100	60	1,5~3	49	14	177	44	287	29	30,3
0925401	8717365262104	3.000	160-230	212BF-3.0T-160-230MM	1.300	325	316	234	100	60	1,5~3	49	14	177	44	287	29	30,3
0925402	8717365262111	3.000	230-300	212BF-3.0T-230-300MM	1.300	325	386	234	100	60	1,5~3	49	14	177	44	287	29	30,3
0925009	8717365260360	5.000	90-180	212-5.0T-90-180	1.500	370	280	267	110	79	1,5~3	59	16	219	55	320	29	46,5
0925501	8717365262128	5.000	180-230	212BF-5.0T-180-230MM	1.500	370	330	267	110	79	1,5~3	59	16	219	55	320	29	46,5
0925502	8717365262135	5.000	230-300	212BF-5.0T-230-300MM	1.500	370	400	267	110	79	1,5~3	59	16	219	55	320	29	46,5