REMA 212/212BF handmechanische loopkat

Productinformatie



Kenmerken

- Geschikt voor zowel rechte als hellende flens.
- Instelbare flensbreedte d.m.v. instelringen.
- Stalen gedraaide wielen, lagering d.m.v. onderhoudsvrije kogellagers.
- Korte bouwhoogte in combinatie met REMA Select 200 OD handtakels 0.5/1.0/2.0T, d.m.v. schalm die de bovenhaak vervangt.
- Wielbreuksteunen en opwipbeveiliging zorgen voor een optimale veiligheid.
- Onderhoudsvrij en gebruiksvriendelijk.
- Galvanisch verzinkte handketting 5 x 23,7 mm.
- 212 type, standaard uitvoering.
- 212BF type, breedflens uitvoering.

Standaard levering

- 3 meter bedieningshoogte.

Optie

- Elke andere bedieningshoogte.

... *Read more*

Markering: Volgens norm, CE
Norm: EN 12100, EN 13157


REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

REMA 212/212BF handmechanische loopkat

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL (kg)	Flensbreedte mm	Type - Model	min. radius mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	S mm	Gewicht (kg)
0925001	8717365260322	500	50-135	212-0,5T-50-135	800	205	198	150	55	30	1,5~3	28	8	111	28	239	27	8
0925101	8717365262043	500	130-215	212BF-0.5T-130-215MM	800	205	278	150	55	30	1,5~3	28	8	111	28	239	27	8
0925102	8717365262050	500	215-300	212BF-0.5T-215-300MM	800	205	363	150	55	30	1,5~3	28	8	111	28	239	27	8
0925003	8717365260339	1.000	55-140	212-1.0T-55-140	1.000	242	211	174	68	30	1,5~3	32	10	118	32	254	28	12,4
0925201	8717365262067	1.000	140-215	212BF-1.0T-140-215MM	1.000	242	286	174	68	30	1,5~3	32	10	118	32	254	28	12,4
0925202	8717365262074	1.000	215-300	212BF-1.0T-215-300MM	1.000	242	371	174	68	30	1,5~3	32	10	118	32	254	28	12,4
0925005	8717365260346	2.000	65-155	212-2.0T-65-155	1.100	270	238	194	80	49	1,5~3	40	12	147	36	277	27	18,1
0925301	8717365262081	2.000	150-230	212BF-2.0T-150-230MM	1.100	270	313	194	80	49	1,5~3	40	12	147	36	277	27	18,1
0925302	8717365262098	2.000	230-300	212BF-2.0T-230-300MM	1.100	270	383	194	80	49	1,5~3	40	12	147	36	277	27	18,1
0925007	8717365260353	3.000	90-160	212-3.0T-90-160	1.300	325	246	234	100	60	1,5~3	49	14	177	44	287	29	30,3
0925401	8717365262104	3.000	160-230	212BF-3.0T-160-230MM	1.300	325	316	234	100	60	1,5~3	49	14	177	44	287	29	30,3
0925402	8717365262111	3.000	230-300	212BF-3.0T-230-300MM	1.300	325	386	234	100	60	1,5~3	49	14	177	44	287	29	30,3
0925009	8717365260360	5.000	90-180	212-5.0T-90-180	1.500	370	280	267	110	79	1,5~3	59	16	219	55	320	29	46,5
0925501	8717365262128	5.000	180-230	212BF-5.0T-180-230MM	1.500	370	330	267	110	79	1,5~3	59	16	219	55	320	29	46,5
0925502	8717365262135	5.000	230-300	212BF-5.0T-230-300MM	1.500	370	400	267	110	79	1,5~3	59	16	219	55	320	29	46,5

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved