REMA SELECT 30S spindel-duwloopkat

Productinformatie



De Rema Select 30 S spindel-duwloopkat zijn geschikt voor diverse staalprofielen. Ze zijn eenvoudig, snel en veilig te monteren, ideaal bij montagewerkzaamheden.

Kenmerken

- Geschikt voor zowel rechte als hellende profielen.
- Voorzien van massief stalen gedraaide wielen met onderhoudsvrije lagers.
- Compact en licht van gewicht.
- Snelle montage door schroefdraad spindel.
- Veilig door extra borgingshendel.
- Met wielbreuksteunen.
- Robuust stalen uitvoering met een laag eigen gewicht.

... *Read more*


Markering: Volgens norm, CE
Norm: EN 12100, EN 13157

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved

REMA SELECT 30S spindel-duwloopkat

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL (kg)	Flensbreedte mm	Type - Model	min. radius mm	A mm	Bmin mm	Bmax mm	C mm	D mm	E mm	G mm	Gewicht (kg)
0918001	8717365002915	500	64-203	S30S-005	1.100	174	263	324	105	16	25,4	340	6
0918003	8717365002922	1.000	64-203	S30S-010	1.100	174	263	324	105	16	25,4	340	7
0918005	8717365002939	2.000	76-203	S30S-020	1.300	280	339	387	111	22	25,4	340	20
0918007	8717365002946	3.000	76-203	S30S-030	1.400	345	374	438	127	27	26	345	32
0918009	8717365002953	5.000	100-305	S30S-050	1.500	395	450	528	135	35	81	465	53

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved