EEFS elektrische loopkatten 2 snelheden

Productinformatie



EEFS 1-assige loopkatten kunnen ideaal gecombineerd worden met elk willekeurige elektrotakel.

Kenmerken

- 2 snelheden.
- Wielbreuksteunen en opwipbeveiligingen.
- Exclusief besturing en hangdrukknopkast.

Technische kenmerken

- Rijsnelheid 5/20 m/min
- Bedrijfsspanning: 400V
- Stuurspanning: 24V
- Beschermingsklasse: IP54
- Inschakelduur ED 40%
- Isolatieklasse: F
- Motor vermogen 0.04/0.18 kW

... *Read more*

Eigenschappen: Samenbouwen met de Elephant FAH of FBH elektrische kettingtakel.
Markering: Volgens norm, CE
Norm: EN 12100, EN 13157, EN 1492-2
Opmerking: Altijd flensbreedte opgeven in mm.

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

EEFS elektrische loopkatten 2 snelheden

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Type - Model	min. radius mm	A mm	B mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	N mm	R mm	S mm	U mm	Gewicht (kg)
0821001	8717365024238	1	EEFS10	1.000	28/32/35	26,5	66-300	24	71	70	122	356	109	140	104	22
0821003	8717365024245	2	EEFS20	1.500	35/40/45	26,5	66-300	24	87,5	70	122	356	135	140	104	25
0821005	8717365024252	3	EEFS32	2.000	45/50/55	28	82-300	32	93	103	122	356	156	140	141	40

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved