Systeem 25A Stf 120 daN / LC 800 daN

Productinformatie



Kenmerken

- Robuust, corrosiebestendig ratel.
- Chroom 6-vrije componenten.
- Hendellengte 112 mm.
- Weinig rek in de band vermindert de kans op naspannen.
- Niet geschikt voor hijsdoeleinden.

... *Read more*

Markering: Volgens norm
Norm: EN 12195-2
Opmerking: Verpakt in plastic inclusief REMA handleiding.

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Systeem 25A Stf 120 daN / LC 800 daN

Technische gegevens

Artikelnr.	Sjorcapaciteit daN	Sjorcapaciteit 2xLC daN	Lengte m	Bandbreedte mm	Uitvoering	Eindfournituren	Type - Model	STF daN	Kleur	Gewicht (kg)	Code
1416019	800	-	3	25	Eindloos	Eindloos	25A/1-3m	120	Oranje	0,26	8717365020810
1416021	800	-	4	25	Eindloos	Eindloos	25A/1-4m	120	Oranje	0,28	8717365020827
1416015	400	800	3	25	2-delig	Dubbele spitshaak	25A/2-402-3m	120	Oranje	0,35	8717365007156
1416017	800	-	6	25	Eindloos	Eindloos	25A/1-6m	120	Oranje	0,35	8717365007163
1416013	400	800	5	25	2-delig	Dubbele spitshaak	25A/2-402-5m	120	Oranje	0,4	8717365007149
1416011	400	800	7	25	2-delig	Dubbele spitshaak	25A/2-402-7m	120	Oranje	0,45	8717365007125

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved