Systeem IG LC 250 daN / SBIG LC 400 daN

Productinformatie



Kenmerken

- Weinig rek in de band vermindert de kans op naspannen.
- Chroom 6-vrije component.
- Niet geschikt voor hijsdoeleinden.

... *Read more*

Markering: Volgens norm
Norm: EN 12195-2
Opmerking: Verpakt in plastic inclusief REMA handleiding.

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved

REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Systeem IG LC 250 daN / SBIG LC 400 daN

Technische gegevens

Artikelnr.	Sjorcapaciteit daN	Lengte m	Bandbreedte mm	Uitvoering	Eindfournituren	Type - Model	Kleur	Gewicht (kg)	Code
1432001	250	2,5	25	Eindloos	Eindloos	IG-001-2,5m	Oranje	0,08	8717365007170
1432002	250	3,5	25	Eindloos	Eindloos	IG-001-3,5m	Oranje	0,11	8717365007187
1432003	250	4,5	25	Eindloos	Eindloos	IG-001-4,5m	Oranje	0,12	8717365007194
1433001	400	3	25	Eindloos	Eindloos	SBIG-103-3m	Oranje	0,15	8717365007200
1433002	400	5	25	Eindloos	Eindloos	SBIG-105-5m	Oranje	0,25	8717365007217
1433003	400	7	25	Eindloos	Eindloos	SBIG-107-7m	Oranje	0,3	8717365007224

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved