



Anti-slip matten

Productinformatie



De wrijvingsweerstand tussen materialen is sterk verschillend en in bepaalde gevallen afhankelijk van temperatuur en vochtigheid. De kracht die nodig is om ladingen op hun plaats te houden, wordt voornamelijk bepaald door deze wrijvingscoëfficiënt. De anti-slipmatten zijn een hulpmiddel om een optimale wrijvingsweerstand te verkrijgen. Die draagt bij tot een optimale fixatie van de lading.

Kenmerken

- Getest volgens Duitse VDI 2700 norm.
- Verkrijgbaar in verschillende diktes en afmetingen.
- Wrijvingscoëfficiënt >0,6.

AS-0,25/0,5

- Toepassing: Tussen laadvloer en lading of tussen de ladingen onderling.

AS-2,4

- Prijsbewuste anti-slipmat.
- Toepassing: In de breedte van de laadvloer van vrachtauto's.

AS-13,6 Dunne anti-slipmat (3 mm),

- Voordeel: Zelf op maat snijden.
- Toepassing: Tussen ladingen onderling

Artikelnr.	GTIN Nr	Lengte	Type - Model	Afmetingen mm	Gewicht (kg)	Levertijd ca
1460101	8717365007347	0,25	AS-0.25	250 x 8	0,3	3
1460103	8717365007354	0,5	AS-0.50	500 x 8	1,7	3
1460107	8717365007378	2,4	AS-2.4	200 x 6	2,2	7
1460108	8717365261855	13,6	AS-13.6	130 x 3	4	3
1460105	8717365007361	5	AS-5.0	250 x 8	8	3