# Ketting 2-sprong REMA-10-RML-RCX-RCS

**Productinformatie**



Het **Rema® 10 assortiment** biedt veelzijdige oplossingen voor kettingsamenstellen, waarmee u eenvoudig één-, twee-, drie- of viersprong kettingsamenstellen kunt creëren. Elk onderdeel is duurzaam ontworpen en kan afzonderlijk worden geleverd en vervangen indien nodig.

2 sprong REMA-10 | topschalm RML | connex RCX | Veiligheidshaak RCS

Elk onderdeel van deze kettingsamenstel draagt het kenmerkende **H-84** keurmerk dat is gecertificeerd door het Duitse DGUV, een bewijs van de uitzonderlijke kwaliteit.

... *Read more*

**Markering:** Volgens norm, CE
**Norm:** DIN 17115, DIN 5692, EN 1677-1, EN 818-7

**Veiligheidsfactor:** 4
**Grade:** 10

**REMA Hoisting & Lifting**
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

# Ketting 2-sprong REMA-10-RML-RCX-RCS

## Technische gegevens

| Artikelnr. | Code | Ketting diameter mm | WLL ton | WLL 0°-45° t | WLL 45-60° t | Werklengte m | Type - Model | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2692206-1 | 8717365152474 | 6 | 1,96 | 1,96 | 1,4 | 1 | 1960KG-6MM-RML-RCS-1M | 3,3 |
| 2692206-1.5 | 8717365152481 | 6 | 1,96 | 1,96 | 1,4 | 1,5 | 1960KG-6MM-RML-RCS-1,5M | 4,1 |
| 2692206-2 | 8717365152498 | 6 | 1,96 | 1,96 | 1,4 | 2 | 1960KG-6MM-RML-RCS-2M | 4,9 |
| 2692206-2.5 | 8717365152504 | 6 | 1,96 | 1,96 | 1,4 | 2,5 | 1960KG-6MM-RML-RCS-2,5M | 5,7 |
| 2692206-3 | 8717365152511 | 6 | 1,96 | 1,96 | 1,4 | 3 | 1960KG-6MM-RML-RCS-3M | 6,5 |
| 2692206-3.5 | 8717365152528 | 6 | 1,96 | 1,96 | 1,4 | 3,5 | 1960KG-6MM-RML-RCS-3,5M | 7,3 |
| 2692206-4 | 8717365152535 | 6 | 1,96 | 1,96 | 1,4 | 4 | 1960KG-6MM-RML-RCS-4M | 8,1 |
| 2692208-1 | 8717365152542 | 8 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 1 | 3500KG-8MM-RML-RCS-1M | 5,8 |
| 2692208-1.5 | 8717365152559 | 8 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 3500KG-8MM-RML-RCS-1,5M | 7,3 |
| 2692208-2 | 8717365152566 | 8 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3500KG-8MM-RML-RCS-2M | 8,8 |
| 2692208-2.5 | 8717365152573 | 8 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3500KG-8MM-RML-RCS-2,5M | 10,3 |
| 2692208-3 | 8717365152580 | 8 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3 | 3500KG-8MM-RML-RCS-3M | 11,8 |
| 2692208-3.5 | 8717365152597 | 8 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3500KG-8MM-RML-RCS-3,5M | 13,3 |
| 2692208-4 | 8717365152603 | 8 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 4 | 3500KG-8MM-RML-RCS-4M | 14,8 |
| 2692210-1 | 8717365152610 | 10 | 5,6 | 5,6 | 4 | 1 | 5600KG-10MM-RML-RCS-1M | 9,6 |
| 2692210-1.5 | 8717365152627 | 10 | 5,6 | 5,6 | 4 | 1,5 | 5600KG-10MM-RML-RCS-1,5M | 11,9 |
| 2692210-2 | 8717365152634 | 10 | 5,6 | 5,6 | 4 | 2 | 5600KG-10MM-RML-RCS-2M | 14,2 |
| 2692210-2.5 | 8717365152641 | 10 | 5,6 | 5,6 | 4 | 2,5 | 5600KG-10MM-RML-RCS-2,5M | 16,5 |
| 2692210-3 | 8717365152658 | 10 | 5,6 | 5,6 | 4 | 3 | 5600KG-10MM-RML-RCS-3M | 18,8 |
| 2692210-3.5 | 8717365152665 | 10 | 5,6 | 5,6 | 4 | 3,5 | 5600KG-10MM-RML-RCS-3,5M | 21,1 |
| 2692210-4 | 8717365152672 | 10 | 5,6 | 5,6 | 4 | 4 | 5600KG-10MM-RML-RCS-4M | 23,4 |
| 2692213-1 | 8717365152689 | 13 | 9,38 | 9,38 | 6,7 | 1 | 9380KG-13MM-RML-RCS-1M | 17,8 |
| 2692213-1.5 | 8717365152696 | 13 | 9,38 | 9,38 | 6,7 | 1,5 | 9380KG-13MM-RML-RCS-1,5M | 21,8 |
| 2692213-2 | 8717365152702 | 13 | 9,38 | 9,38 | 6,7 | 2 | 9380KG-13MM-RML-RCS-2M | 25,8 |
| 2692213-2.5 | 8717365152719 | 13 | 9,38 | 9,38 | 6,7 | 2,5 | 9380KG-13MM-RML-RCS-2,5M | 29,8 |
| 2692213-3 | 8717365152726 | 13 | 9,38 | 9,38 | 6,7 | 3 | 9380KG-13MM-RML-RCS-3M | 33,8 |
| 2692213-3.5 | 8717365152733 | 13 | 9,38 | 9,38 | 6,7 | 3,5 | 9380KG-13MM-RML-RCS-3,5M | 37,8 |
| 2692213-4 | 8717365152740 | 13 | 9,38 | 9,38 | 6,7 | 4 | 9380KG-13MM-RML-RCS-4M | 41,8 |
| 2692216-1 | 8717365152757 | 16 | 14 | 14 | 10 | 1 | 14T-16MM-RML-RCS-1M | 31,4 |
| 2692216-1.5 | 8717365152764 | 16 | 14 | 14 | 10 | 1,5 | 14T-16MM-RML-RCS-1,5M | 37,4 |
| 2692216-2 | 8717365152771 | 16 | 14 | 14 | 10 | 2 | 14T-16MM-RML-RCS-2M | 43,4 |

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved

REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

# Ketting 2-sprong REMA-10-RML-RCX-RCS

## Technische gegevens

| Artikelnr. | Code | Ketting diameter mm | WLL ton | WLL 0°-45° t | WLL 45-60° t | Werklengte m | Type - Model | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2692216-2.5 | 8717365152788 | 16 | 14 | 14 | 10 | 2,5 | 14T-16MM-RML-RCS-2,5M | 49,4 |
| 2692216-3 | 8717365152795 | 16 | 14 | 14 | 10 | 3 | 14T-16MM-RML-RCS-3M | 55,4 |
| 2692216-3.5 | 8717365152801 | 16 | 14 | 14 | 10 | 3,5 | 14T-16MM-RML-RCS-3,5M | 61,4 |
| 2692216-4 | 8717365152818 | 16 | 14 | 14 | 10 | 4 | 14T-16MM-RML-RCS-4M | 67,4 |

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved