

## Ketting 2-sprong REMA-10-RML-RCX-RCS

### Productinformatie



# REMA<sup>®</sup>

Het [Rema<sup>®</sup> 10 assortiment](#) biedt veelzijdige oplossingen voor kettingsamenstellen, waarmee u eenvoudig één-, twee-, drie- of viersprong kettingsamenstellen kunt creëren. Elk onderdeel is duurzaam ontworpen en kan afzonderlijk worden geleverd en vervangen indien nodig.

2 sprong [REMA-10](#) | [topschalm RML](#) | [connex RCX](#) | [Veiligheidshaak RCS](#)



Elk onderdeel van deze kettingsamenstel draagt het kenmerkende **H-84** keurmerk dat is gecertificeerd door het [Duitse DGUV](#), een bewijs van de uitzonderlijke kwaliteit.

... [Read more](#)

**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** DIN 17115, DIN 5692, EN 1677-1, EN 818-7

**Veiligheidsfactor:** 4

**Grade:** 10

## Ketting 2-sprong REMA-10-RML-RCX-RCS

### Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	Ketting diameter mm	WLL ton	WLL 0°-45° t	WLL 45-60° t	Werk lengte m	Type - Model	Gewicht (kg)
2692206-1	8717365152474	6	1,96	1,96	1,4	1	1960KG-6MM-RML-RCS-1M	3,3
2692206-1.5	8717365152481	6	1,96	1,96	1,4	1,5	1960KG-6MM-RML-RCS-1,5M	4,1
2692206-2	8717365152498	6	1,96	1,96	1,4	2	1960KG-6MM-RML-RCS-2M	4,9
2692206-2.5	8717365152504	6	1,96	1,96	1,4	2,5	1960KG-6MM-RML-RCS-2,5M	5,7
2692206-3	8717365152511	6	1,96	1,96	1,4	3	1960KG-6MM-RML-RCS-3M	6,5
2692206-3.5	8717365152528	6	1,96	1,96	1,4	3,5	1960KG-6MM-RML-RCS-3,5M	7,3
2692206-4	8717365152535	6	1,96	1,96	1,4	4	1960KG-6MM-RML-RCS-4M	8,1
2692208-1	8717365152542	8	3,5	3,5	2,5	1	3500KG-8MM-RML-RCS-1M	5,8
2692208-1.5	8717365152559	8	3,5	3,5	2,5	1,5	3500KG-8MM-RML-RCS-1,5M	7,3
2692208-2	8717365152566	8	3,5	3,5	2,5	2	3500KG-8MM-RML-RCS-2M	8,8
2692208-2.5	8717365152573	8	3,5	3,5	2,5	2,5	3500KG-8MM-RML-RCS-2,5M	10,3
2692208-3	8717365152580	8	3,5	3,5	2,5	3	3500KG-8MM-RML-RCS-3M	11,8
2692208-3.5	8717365152597	8	3,5	3,5	2,5	3,5	3500KG-8MM-RML-RCS-3,5M	13,3
2692208-4	8717365152603	8	3,5	3,5	2,5	4	3500KG-8MM-RML-RCS-4M	14,8
2692210-1	8717365152610	10	5,6	5,6	4	1	5600KG-10MM-RML-RCS-1M	9,6
2692210-1.5	8717365152627	10	5,6	5,6	4	1,5	5600KG-10MM-RML-RCS-1,5M	11,9
2692210-2	8717365152634	10	5,6	5,6	4	2	5600KG-10MM-RML-RCS-2M	14,2
2692210-2.5	8717365152641	10	5,6	5,6	4	2,5	5600KG-10MM-RML-RCS-2,5M	16,5
2692210-3	8717365152658	10	5,6	5,6	4	3	5600KG-10MM-RML-RCS-3M	18,8
2692210-3.5	8717365152665	10	5,6	5,6	4	3,5	5600KG-10MM-RML-RCS-3,5M	21,1
2692210-4	8717365152672	10	5,6	5,6	4	4	5600KG-10MM-RML-RCS-4M	23,4
2692213-1	8717365152689	13	9,38	9,38	6,7	1	9380KG-13MM-RML-RCS-1M	17,8
2692213-1.5	8717365152696	13	9,38	9,38	6,7	1,5	9380KG-13MM-RML-RCS-1,5M	21,8
2692213-2	8717365152702	13	9,38	9,38	6,7	2	9380KG-13MM-RML-RCS-2M	25,8
2692213-2.5	8717365152719	13	9,38	9,38	6,7	2,5	9380KG-13MM-RML-RCS-2,5M	29,8
2692213-3	8717365152726	13	9,38	9,38	6,7	3	9380KG-13MM-RML-RCS-3M	33,8
2692213-3.5	8717365152733	13	9,38	9,38	6,7	3,5	9380KG-13MM-RML-RCS-3,5M	37,8
2692213-4	8717365152740	13	9,38	9,38	6,7	4	9380KG-13MM-RML-RCS-4M	41,8
2692216-1	8717365152757	16	14	14	10	1	14T-16MM-RML-RCS-1M	31,4
2692216-1.5	8717365152764	16	14	14	10	1,5	14T-16MM-RML-RCS-1,5M	37,4
2692216-2	8717365152771	16	14	14	10	2	14T-16MM-RML-RCS-2M	43,4

## Ketting 2-sprong REMA-10-RML-RCX-RCS

### Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	Ketting diameter mm	WLL ton	WLL 0°-45° t	WLL 45-60° t	Werk lengte m	Type - Model	Gewicht (kg)
2692216-2.5	8717365152788	16	14	14	10	2,5	14T-16MM-RML-RCS-2,5M	49,4
2692216-3	8717365152795	16	14	14	10	3	14T-16MM-RML-RCS-3M	55,4
2692216-3.5	8717365152801	16	14	14	10	3,5	14T-16MM-RML-RCS-3,5M	61,4
2692216-4	8717365152818	16	14	14	10	4	14T-16MM-RML-RCS-4M	67,4