



Ketting 3-sprong REMA-10-RMA-RDG-RCH

Productinformatie



Het [Rema® 10 assortiment](#) biedt veelzijdige oplossingen voor kettingsamenstellen, waarmee u eenvoudig één-, twee-, drie- of viersprong kettingsamenstellen kunt creëren. Elk onderdeel is duurzaam ontworpen en kan afzonderlijk worden geleverd en vervangen indien nodig.

3-sprong [REMA-10 ketting](#) | [topschalm RML](#) | [inkortklauw RDG](#) | [lasthaak met klep RCH](#)



Elk onderdeel van deze kettingsamenstel draagt het kenmerkende **H-84** keurmerk dat is gecertificeerd door het [Duitse DGUV](#), een bewijs van de uitzonderlijke kwaliteit.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

Veiligheidsfactor: 4

Grade: 10

Artikelnr.	GTIN Nr	Ketting diameter mm	WLL ton	WLL 0°-45° t	WLL 45-60° t	Werklengte m	Type - Model	Gewicht (kg)	Levertijd ca
2693306-1	8717365154225	6	2,94	2,94	2,1	1	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-1M	5,9	7
2693306-1.5	8717365154232	6	2,94	2,94	2,1	1,5	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-1,5M	7,1	7
2693306-2	8717365154249	6	2,94	2,94	2,1	2	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-2M	8,3	7

2693306-2.5	8717365154256	6	2,94	2,94	2,1	2,5	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-2,5M	9,5	7
2693306-3	8717365154263	6	2,94	2,94	2,1	3	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-3M	10,7	7
2693306-3.5	8717365154270	6	2,94	2,94	2,1	3,5	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-3,5M	11,9	7
2693306-4	8717365154287	6	2,94	2,94	2,1	4	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-4M	13,1	7
2693308-1	8717365154294	8	5,25	5,25	3,75	1	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-1M	11,4	7
2693308-1.5	8717365154300	8	5,25	5,25	3,75	1,5	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-1,5M	13,65	7
2693308-2	8717365154317	8	5,25	5,25	3,75	2	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-2M	15,9	7
2693308-2.5	8717365154324	8	5,25	5,25	3,75	2,5	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-2,5M	18,15	7
2693308-3	8717365154331	8	5,25	5,25	3,75	3	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-3M	20,4	7
2693308-3.5	8717365154348	8	5,25	5,25	3,75	3,5	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-3,5M	22,65	7
2693308-4	8717365154355	8	5,25	5,25	3,75	4	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-4M	24,9	7
2693310-1	8717365154362	10	8,4	8,4	6	1	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-1M	19,5	7
2693310-1.5	8717365154379	10	8,4	8,4	6	1,5	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-1,5M	22,95	7
2693310-2	8717365154386	10	8,4	8,4	6	2	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-2M	26,4	7
2693310-2.5	8717365154393	10	8,4	8,4	6	2,5	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-2,5M	29,85	7
2693310-3	8717365154409	10	8,4	8,4	6	3	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-3M	33,3	7
2693310-3.5	8717365154416	10	8,4	8,4	6	3,5	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-3,5M	36,75	7
2693310-4	8717365154423	10	8,4	8,4	6	4	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-4M	40,2	7
2693313-1	8717365154430	13	14	14	10,05	1	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-1M	34	7
2693313-1.5	8717365154447	13	14	14	10,05	1,5	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-1,5M	40	7
2693313-2	8717365154454	13	14	14	10,05	2	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-2M	46	7
2693313-2.5	8717365154461	13	14	14	10,05	2,5	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-2,5M	52	7
2693313-3	8717365154478	13	14	14	10,05	3	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-3M	58	7

2693313-3.5	8717365154485	13	14	14	10,05	3,5	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-3,5M	64	7
2693313-4	8717365154492	13	14	14	10,05	4	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-4M	70	7
2693316-1	8717365154508	16	21	21	15	1	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-1M	57,4	7
2693316-1.5	8717365154515	16	21	21	15	1,5	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-1,5M	66,4	7
2693316-2	8717365154522	16	21	21	15	2	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-2M	75,4	7
2693316-2.5	8717365154539	16	21	21	15	2,5	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-2,5M	84,4	7
2693316-3	8717365154546	16	21	21	15	3	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-3M	93,4	7
2693316-3.5	8717365154553	16	21	21	15	3,5	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-3,5M	102,4	7
2693316-4	8717365154560	16	21	21	15	4	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-4M	111,4	7