

Ketting 3-sprong REMA-10-RMA-RDG-RCS

Productinformatie

**REMA[®]**

Het [Rema[®] 10 assortiment](#) biedt veelzijdige oplossingen voor kettingsamenstellen, waarmee u eenvoudig één-, twee-, drie- of viersprong kettingsamenstellen kunt creëren. Elk onderdeel is duurzaam ontworpen en kan afzonderlijk worden geleverd en vervangen indien nodig.

Ketting 3-sprong [REMA-10](#) | [topschalm RMA](#) | [inkortklauw RDG](#) | [Veiligheidshaak RCS](#)



Elk onderdeel van deze kettingsamenstel draagt het kenmerkende **H-84** keurmerk dat is gecertificeerd door het [Duitse DGUV](#), een bewijs van de uitzonderlijke kwaliteit.

... [Read more](#)

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

Veiligheidsfactor: 4

Grade: 10

Ketting 3-sprong REMA-10-RMA-RDG-RCS

Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	Ketting diameter mm	WLL ton	WLL 0°-45° t	WLL 45-60° t	Werk lengte m	Type - Model	Gewicht (kg)
2693406-1	8717365154577	6	2,94	2,94	2,1	1	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCS-1M	6,5
2693406-1.5	8717365154584	6	2,94	2,94	2,1	1,5	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCS-1,5M	7,7
2693406-2	8717365154591	6	2,94	2,94	2,1	2	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCS-2M	8,9
2693406-2.5	8717365154607	6	2,94	2,94	2,1	2,5	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCS-2,5M	10,1
2693406-3	8717365154614	6	2,94	2,94	2,1	3	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCS-3M	11,3
2693406-3.5	8717365154621	6	2,94	2,94	2,1	3,5	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCS-3,5M	12,5
2693406-4	8717365154638	6	2,94	2,94	2,1	4	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCS-4M	13,7
2693408-1	8717365154645	8	5,25	5,25	3,75	1	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCS-1M	11,7
2693408-1.5	8717365154652	8	5,25	5,25	3,75	1,5	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCS-1,5M	13,85
2693408-2	8717365154669	8	5,25	5,25	3,75	2	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCS-2M	16,2
2693408-2.5	8717365154676	8	5,25	5,25	3,75	2,5	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCS-2,5M	18,45
2693408-3	8717365154683	8	5,25	5,25	3,75	3	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCS-3M	20,7
2693408-3.5	8717365154690	8	5,25	5,25	3,75	3,5	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCS-3,5M	22,95
2693408-4	8717365154706	8	5,25	5,25	3,75	4	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCS-4M	25,2
2693410-1	8717365154713	10	8,4	8,4	6	1	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCS-1M	20,1
2693410-1.5	8717365154720	10	8,4	8,4	6	1,5	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCS-1,5M	23,55
2693410-2	8717365154737	10	8,4	8,4	6	2	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCS-2M	27
2693410-2.5	8717365154744	10	8,4	8,4	6	2,5	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCS-2,5M	30,45
2693410-3	8717365154751	10	8,4	8,4	6	3	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCS-3M	33,9
2693410-3.5	8717365154768	10	8,4	8,4	6	3,5	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCS-3,5M	36,3
2693410-4	8717365154775	10	8,4	8,4	6	4	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCS-4M	39,75
2693413-1	8717365154782	13	14	14	10,05	1	14T-13MM-RMA-RDG-RCS-1M	36,2
2693413-1.5	8717365154799	13	14	14	10,05	1,5	14T-13MM-RMA-RDG-RCS-1,5M	42,2
2693413-2	8717365154805	13	14	14	10,05	2	14T-13MM-RMA-RDG-RCS-2M	48,2
2693413-2.5	8717365154812	13	14	14	10,05	2,5	14T-13MM-RMA-RDG-RCS-2,5M	54,2
2693413-3	8717365154829	13	14	14	10,05	3	14T-13MM-RMA-RDG-RCS-3M	60,2
2693413-3.5	8717365154836	13	14	14	10,05	3,5	14T-13MM-RMA-RDG-RCS-3,5M	66,2
2693413-4	8717365154843	13	14	14	10,05	4	14T-13MM-RMA-RDG-RCS-4M	72,2
2693416-1	8717365154850	16	21	21	15	1	21T-16MM-RMA-RDG-RCS-1M	62,5
2693416-1.5	8717365154867	16	21	21	15	1,5	21T-16MM-RMA-RDG-RCS-1,5M	71,5
2693416-2	8717365154874	16	21	21	15	2	21T-16MM-RMA-RDG-RCS-2M	80,5

Ketting 3-sprong REMA-10-RMA-RDG-RCS

Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	Ketting diameter mm	WLL ton	WLL 0°-45° t	WLL 45-60° t	Werklengte m	Type - Model	Gewicht (kg)
2693416-2.5	8717365154881	16	21	21	15	2,5	21T-16MM-RMA-RDG-RCS-2,5M	89,5
2693416-3	8717365154898	16	21	21	15	3	21T-16MM-RMA-RDG-RCS-3M	98,5
2693416-3.5	8717365154904	16	21	21	15	3,5	21T-16MM-RMA-RDG-RCS-3,5M	107,5
2693416-4	8717365154911	16	21	21	15	4	21T-16MM-RMA-RDG-RCS-4M	116,5