

Ketting 4-sprong REMA-10-RMA-RDG-RCH

Productinformatie



Het [Rema® 10 assortiment](#) biedt veelzijdige oplossingen voor kettingsamenstellen, waarmee u eenvoudig één-, twee-, drie- of viersprong kettingsamenstellen kunt creëren. Elk onderdeel is duurzaam ontworpen en kan afzonderlijk worden geleverd en vervangen indien nodig.

4-sprong [REMA-10 ketting](#) | [topschalm RML](#) | [inkortklauw RDG](#) | [lasthaak met klep RCH](#)



Elk onderdeel van deze kettingsamenstel draagt het kenmerkende **H-84** keurmerk dat is gecertificeerd door het [Duitse DGUV](#), een bewijs van de uitzonderlijke kwaliteit.

... [Read more](#)

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

Veiligheidsfactor: 4

Grade: 10

Ketting 4-sprong REMA-10-RMA-RDG-RCH

Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	Diameter mm	WLL ton	WLL 0°-45° t	WLL 45-60° t	Werklengte m	Type - Model	Gewicht (kg)
2694306-1	8717365155628	6	2,94	2,94	2,1	1	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-1M	7,4
2694306-1.5	8717365155635	6	2,94	2,94	2,1	1,5	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-1,5M	9
2694306-2	8717365155642	6	2,94	2,94	2,1	2	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-2M	10,6
2694306-2.5	8717365155659	6	2,94	2,94	2,1	2,5	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-2,5M	12,2
2694306-3	8717365155666	6	2,94	2,94	2,1	3	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-3M	13,8
2694306-3.5	8717365155673	6	2,94	2,94	2,1	3,5	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-3,5M	15,4
2694306-4	8717365155680	6	2,94	2,94	2,1	4	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-4M	17
2694308-1	8717365155697	8	5,25	5,25	3,75	1	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-1M	14,4
2694308-1.5	8717365155703	8	5,25	5,25	3,75	1,5	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-1,5M	17,4
2694308-2	8717365155710	8	5,25	5,25	3,75	2	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-2M	20,4
2694308-2.5	8717365155727	8	5,25	5,25	3,75	2,5	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-2,5M	23,4
2694308-3	8717365155734	8	5,25	5,25	3,75	3	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-3M	26,4
2694308-3.5	8717365155741	8	5,25	5,25	3,75	3,5	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-3,5M	29,4
2694308-4	8717365155758	8	5,25	5,25	3,75	4	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-4M	32,4
2694310-1	8717365155765	10	8,4	8,4	6	1	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-1M	24
2694310-1.5	8717365155772	10	8,4	8,4	6	1,5	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-1,5M	28,6
2694310-2	8717365155789	10	8,4	8,4	6	2	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-2M	33,2
2694310-2.5	8717365155796	10	8,4	8,4	6	2,5	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-2,5M	37,8
2694310-3	8717365155802	10	8,4	8,4	6	3	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-3M	42,4
2694310-3.5	8717365155819	10	8,4	8,4	6	3,5	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-3,5M	46
2694310-4	8717365155826	10	8,4	8,4	6	4	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-4M	51,6
2694313-1	8717365155833	13	14	14	10,05	1	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-1M	39,4
2694313-1.5	8717365155840	13	14	14	10,05	1,5	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-1,5M	47,4
2694313-2	8717365155857	13	14	14	10,05	2	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-2M	55,4
2694313-2.5	8717365155864	13	14	14	10,05	2,5	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-2,5M	63,4
2694313-3	8717365155871	13	14	14	10,05	3	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-3M	71,4
2694313-3.5	8717365155888	13	14	14	10,05	3,5	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-3,5M	79,4
2694313-4	8717365155895	13	14	14	10,05	4	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-4M	87,4
2694316-1	8717365155901	16	21	21	15	1	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-1M	72,9
2694316-1.5	8717365155918	16	21	21	15	1,5	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-1,5M	84,9
2694316-2	8717365155925	16	21	21	15	2	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-2M	96,9

Ketting 4-sprong REMA-10-RMA-RDG-RCH

Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	Diameter mm	WLL ton	WLL 0°-45° t	WLL 45-60° t	Werklengte m	Type - Model	Gewicht (kg)
2694316-2.5	8717365155932	16	21	21	15	2,5	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-2,5M	108,9
2694316-3	8717365155949	16	21	21	15	3	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-3M	120,9
2694316-3.5	8717365155956	16	21	21	15	3,5	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-3,5M	122,9
2694316-4	8717365155963	16	21	21	15	4	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-4M	136,9