CBA verticale betonbuisklemmen

Productinformatie



Speciaal ontworpen voor het veilig hijsen van betonnen pijpsecties in verticale posities.

Kenmerken:

- Deze klemmen worden altijd toegepast per 3 stuks.
- Op verzoek levering compleet met kettingwerk met hijsoog.
- Exclusief kettingwerk

Optie

- Kettingwerk: REMA-10 3SPRONG/8MM/RMA8/C-LINK/1500

... *Read more*

Markering: Volgens norm, CE
Norm: EN 12100, EN 13155
Opmerking: Werklast en gewicht is per set van 3 stuks


REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

CBA verticale betonbuisklemmen

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Bekopening mm	Type - Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	R mm
3308007	8717365015038	1,5	60-120	CBA-1.5	320	170	110	160	12	12	40	60	60-120
3308008	8717365015045	3	60-120	CBA-3.0	320	170	110	160	12	12	40	60	60-120

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved