REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Dynamometer 04 TX/RX met afleesbare afstandsbediening

Productinformatie



Mechanische eigenschappen

- Geanodiseerd aluminium huis.
- Beschermingsklasse IP 65.
- Overlast indicatie bij 10% overlast.
- Proefbelasting 2 x WLL.
- Veiligheidsfactor 5 x WLL.

Elektrische specificaties

- Oplaadbare batterijen inclusief lader.
- Lader: Input 230 VAC, output 20 VDC.
- Bedrijfsduur ca 100 uur.

Elektronische specificaties

- LCD display met 5 posities, cijferhoogte 17 mm.
- Omgevingstemperatuur tussen -10°C en +55°C
- Nauwkeurigheid tot ca 0,15% van de afleeswaarde.

Functionele specificaties

- Automatische nulstelling bij inschakelen.
- Eenvoudig keuze menu: aan/uit-, tarreer-, piek- en blokkeerknop.
- Zelf kalibreerbaar op nul- en gewichtswaarde.
- Afleesmogelijkheid van bruto-, netto- en tarragewicht.
- Piekfunctie houdt maximale gewicht vast.
- Blokkeerfunctie houdt het visuele gewicht vast in de display.
- Eenheden selectie unit (kg - t - ton - lbs - daN - kN).
- Voeding schakelt automatisch uit

... *Read more*

Markering: Volgens norm, CE
Norm: EN 13889, EN 13155, EN 12100
Opmerking: Levering inclusief kunststof koffer, handleiding en kalibratie rapport.

Veiligheidsfactor: 5

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Dynamometer 04 TX/RX met afleesbare afstandsbediening

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Type - Model	Afmeting sluiting	Resolutie kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Gewicht (kg)
1512003	8717365025846	5	DSD04-05TX/RX	6.5t in.	2	232	85	54	27	32	168	32	1,85
1512005	8717365021763	10	DSD04-10TX/RX	12t ex.	5	315	100	59	39	49	203	56	3,6
1512009	8717365021770	25	DSD04-25TX/RX	25t ex.	10	350	126	70	55	70	210	70	7
1512011	8717365111013	50	DSD04-50TX/RX	55t ex.	20	450	165	98	77	98	260	95	17

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved