



Dynamometer 05

Productinformatie



Mechanische eigenschappen

- Aluminium huis.
- Gelegeerd stalen trekkrachtunit.
- Proefbelasting 2 x WLL (zonder ontregeling trekkrachtunit).
- Veiligheidsfactor 5 x WLL.
- International Protection Rating/Ingress Protection: IP65 (EN60529)

Elektrische specificaties

- Alkaline batterij (3 x AA type).
- Bedrijfsduur ca 180 uur.

Elektronische specificaties

- Omgevingstemperatuur tussen -5°C tot +55°C.
- Nauwkeurigheid tot ca 0.1% van de afleeswaarde.
- Batterij indicator.

Functionele specificaties

- Automatische nulstelling bij inschakelen.
- Digitale nul- en gewichtsinstelling.
- Digitale stabilisatiefilter met een grotere demping van gewichtsschommelingen
- Tarreer, piek- en blokkeerfunctie.
- Eenheden selectie unit (kg - N - kN - lb).
- Automatisch uitschakelen.

Standaard levering

- Kunststof koffer.
- Handleiding.
- Kalibratierapport.

Optie

- U-13 sluiting (2635013) voor de type 0,6T en 1,0T.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 12100, EN 13155, EN 13889

Opmerking: Levering inclusief kunststof koffer, handleiding en kalibratie rapport.

Veiligheidsfactor: 5

| Artikelnr. | GTIN Nr | WLL ton | Type - Model | Sluiting | Resolutie kg | Amm mm | Bmm mm | Cmm mm | Dmm mm | Emm mm | Fmm mm | Gewicht (kg) | Levertijd ca |
|------------|---------------|---------|--------------|----------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------------|
| 1514001 | 8717365111983 | 0,6 | DSD05-0.6T | U-13 ex. | 0,2 | 170 | 16 | 21 | - | - | - | 2,3 | 7 |
| 1514003 | 8717365111990 | 1 | DSD05-1.0T | U-13 ex. | 0,5 | 170 | 16 | 21 | - | - | - | 2,3 | 3 |

Maattekening

