



Dynamometer 05T met tarreer afstandsbediening

Productinformatie



Mechanische eigenschappen

- Aluminium huis.
- Gelegeerd stalen trekkrachtunit.
- Proefbelasting 2 x WLL (zonder ontregeling trekkrachtunit).
- Veiligheidsfactor 5 x WLL.
- International Protection Rating/Ingress Protection: IP65 (EN60529)

Elektrische specificaties

- Alkaline batterij (3 x AA type).
- Bedrijfsduur ca 180 uur.

Elektronische specificaties

- Omgevingstemperatuur tussen -5°C tot +55°C.
- Nauwkeurigheid tot ca 0.1% van de afleeswaarde.
- Batterij indicator.

Functionele specificaties

- Automatische nulstelling bij inschakelen.
- Digitale nul- en gewichtsinstelling.
- Digitale stabilisatiefilter met een grotere demping van gewichtsschommelingen
- Tarreer, piek- en blokkeerfunctie.
- Eenheden selectie unit (kg - N - kN - lb).
- Automatisch uitschakelen.

Standaard levering

- Harpsluitingen (3,2T en 6,3T).
- Afstandsbediening voor het tarreeren.
- Kunststof koffer.
- Handleiding.
- Kalibratierapport.

Optie

- Harpsluiting vanaf 10T.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 12100, EN 13155, EN 13889

Opmerking: Levering inclusief kunststof koffer, handleiding en kalibratie rapport.

Veiligheidsfactor: 5

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Type - Model	Sluiting	Resolutie kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Gewicht (kg)	Levertijd ca
1514005	8717365110986	3,2	DSD05T-3.2T	3,25t in.	1	199	69	130	25	269	20	4,7	7
1514007	8717365110993	6,3	DSD05T-6.3T	6,5t in.	2	213	69	144	35	348	26	7	3
1514009	8717365112003	10	DSD05T-10.0T	12t ex.	5	265	100	181	50	455	36	9,6	3

Maattekening

