



## Dynamometer 05TX/RX met afleesbare afstandsbediening

### Productinformatie



#### Mechanische eigenschappen

- Aluminium huis.
- Gelegeerd stalen trekkrachtunit.
- Proefbelasting 2 x WLL (zonder ontregeling trekkrachtunit).
- Veiligheidsfactor 5 x WLL.
- International Protection Rating/Ingress Protection: IP65 (EN60529).

#### Elektrische specificaties

- Alkaline batterij (3 x AA type).
- Bedrijfsduur ca 180 uur.

#### Elektronische specificaties

- Omgevingstemperatuur tussen -5°C tot +55°C.
- Nauwkeurigheid tot ca 0.1% van de afleeswaarde.
- Batterij indicator.

#### Functionele specificaties

- Automatische nulstelling bij inschakelen.
- Digitale nul- en gewichtsinstelling.
- Digitale stabilisatiefilter met een grotere demping van gewichtsschommelingen
- Tarreer, piek- en blokkeerfunctie.
- Eenheden selectie unit (kg - N - kN - lb).
- Automatisch uitschakelen.

#### RX-PORT elektrische specificaties

- Alkaline batterijen (3 x AA type).
- Standtijd ca 150 uur.
- Batterij-indicator.

**RX-PORT elektronische specificaties**

- LCD display met 5 posities, 12 mm cijferhoogte.
- 868 MHz frequentieregeling.
- Omgevingstemperatuur -5°C tot +55°C.
- RS232 poort voor printer- of PC-verbinding.

**TX-LOAD elektrische specificaties**

- Zendbereik max. 50 m.

**TX-LOAD elektronische specificaties**

- 868 MHz frequentieregeling.

**Standaard levering**

- Harpsluitingen (3,2T en 6,3T).
- Afstandsbediening voor het tarreren.
- Kunststof koffer.
- Handleiding.
- Kalibratierapport.

**Optie**

- Harpsluiting vanaf 10T.

**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** EN 13889, EN 12100, EN 13155

**Opmerking:** Levering inclusief kunststof koffer, handleiding en kalibratie rapport.

**Veiligheidsfactor:** 5

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Type - Model	Sluiting	Resolutie kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Gewicht (kg)	Levertijd ca
1513005	8717365111563	3,2	DSD05TX/RX-3.2T	3,25t in.	1	199	69	130	25	269	20	4,7	3
1513007	8717365111570	6,3	DSD05TX/RX-6.3T	6,5t in.	2	213	69	144	35	348	26	7	3
1513009	8717365112010	10	DSD05TX/RX-10.0T	12t ex.	5	265	100	181	50	455	36	9,6	3

# Maattekening

