1-sprong rondstropwerk

Productinformatie



Kenmerken

- Eindfournituren Grade 10.
- Rondstropkoppeling (WCL) voor het veilig en probleemloos verbinden van rondstroppen met eindfournituren.
- Herkenningslabel.
- Lengte rondstrop is 1 meter

... *Read more*

Eigenschappen: Optie: Extra lengte rondstrop en beschermhoes op aanvraag.
Markering: Volgens norm, CE
Norm: EN 1492-2, EN 1677-1

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved

REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

1-sprong rondstropwerk

Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	WLL 0°-45° t	WLL 45-60° t	Type - Model	Topschalm	Type haak	Bescherming	Voor verbindingsschalm	Rondstrop t
2591101	8717365014161	1	1,4	1	1SPR-1000KG-1M	RML-86	REH-8	BS-50	WCL-8	S5-1.0
2591201	8717365018664	2	2,8	2	1SPR-2000KG-1M	RML-86	REH-8	BS-60	WCL-8	S5-2.0
2591301	8717365018992	3	4,2	3	1SPR-3000KG-1M	RML-108	REH-10	BS-60	WCL-10	S5-3.0
2591401	8717365019548	4	5,6	4	1SPR-4000KG-1M	RML-1310	REH-13	BS-75	WCL-13	S5-4.0
2591501	8717365020025	5	7	5	1SPR-5000KG-1M	RML-1310	REH-13	BS-75	WCL-13	S5-5.0

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved