

C835X Transportring (G10)

Productinformatie



CARTEC

Voor boutmontage aan machinedelen of vrachtwagenbouw, Ideaal voor het aanhaken van aanslag- en sjormiddelen.

... [Read more](#)

Markering: Volgens norm, CE


Norm: EN 1677-1

Opmerking: 120° Klapbaar. In kantelrichting belastbaar.

Veiligheidsfactor: 4

C835X Transportring (G10)

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Draad mm	Type - Model	Afmeting oog mm	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	Emm mm	Fmm mm	Gmm mm	Lmm mm	Gewicht (kg)
2676110	8717365012259	4	M20	C835-M20-4000KG	18 x 85 x 40	100	138	39	21,5	15	57	61	35	1,2
2676113	8717365262456	6,7	M24	C835-M24-6700KG	22 x 115 x 50	120	165,5	48	25,5	19	63	87	41	2,5
2676116	8717365012266	10	M30	C835-M30-10T	26 x 140 x 65	160	216	62	31,5	25	78	106	45	7,1
2676119	8717365012273	16	M36	C835-M36-16T	32 x 150 x 70	177	250	69	37	29	90	112	61	7,5