



C804 aanlasogen (Grade 8)

Productinformatie

Voor het lassen aan machinedelen of vrachtwagenbouw. Ideaal voor het aanhaken van aanslag- en sjormiddelen. In kantel richtingen belastbaar. Uitvoering met veer.

Lasvoorschriften volgens EN 25817 en uitgevoerd door een gecertificeerde lasser volgens EN 287-1.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 1677-1

Veiligheidsfactor: 4

Artikelnr.	Code	WLL	Type - Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	I mm	Gewicht	Levertijd ca
2677101	8717365180774	1,12	C80401M-1.12	35	41	36	13	28	66	40	0,39	3
2677102	8717365180781	2	C80402M-2	38	42	39	13	33	74	44	0,51	3
2677103	8717365180798	3,15	C80403M-3.15	42	45	43	17	34	80	49	0,7	3
2677105	8717365180804	5,3	C80405M-5.3	60	55	50	22	44	95	55	1,5	3
2677108	8717365180811	8	C80408M-8	70	70	65	26	53	108	70	2,6	3
2677115	8717365180828	15	C80415M-15	90	97	90	34	73	155	92	5,85	3

Maattekening

